

游泳池设备怎么配置

产品名称	游泳池设备怎么配置
公司名称	北京海乐铭帅科技发展有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金星路18号院3号楼
联系电话	18510864333

产品详情

过滤砂缸与水泵在正常的水处理工程时都是形影不离的两兄弟。它们的身影可见于泳池工程、循环水养殖工程、流水养殖工程、环保水处理、城市污水处理、饮用水处理等诸多行业。配置过滤砂缸与水泵时，会出现一点小问题。就这些小问题进行一些必要的分析解疑。

一、过滤砂缸与水泵功率的匹配。要强调的是，过滤砂缸的流量参数其实是参考价值不大。因为过滤砂缸的实际过滤能力与水泵的流量、砂缸的装砂量、砂粒的粗细等因素有关。而且就在过滤砂缸工作的过程中，也有一个流量从大到小的变化。因此，过滤砂缸严格来讲没有流量这个参数。它前面的水泵流量越大，它的出水流量就越大；它的装砂量越小，出水流量也越大；砂粒越粗，出水流量就越大。在相同的出水流量要求下，过滤砂缸的配置是越大越好，砂粒越细，精度越高。

二、顶出过滤砂缸和侧出过滤砂缸的区别。其实它们的内部结构没有区别。功能都一样，唯一的区别就是沙缸头的位置不同。因为有个别客户的安装空间特点低，只适用侧出式的过滤砂缸。或者因为侧出式过滤砂缸更方便人工操作。但顶出过滤砂缸因为模具开发等原因，价格相对较低。这就使得客户们一般都选择顶出过滤砂缸。

三、水泵的位置。除了市面上销售的自吸泵。一般的离心水泵都是理论上没有吸程的。安装的时候，水泵的位置要低于处理水体的水平面。

四、设备间地面的平整度。当砂缸装好砂子以后，整体重量很大，这时要求安放砂缸的地面保持一定的水平度。因为过滤砂缸的底座在设计时就是按十分平整的地面进行的，如果安装后设备间地面不平整，将会导致过滤砂缸底座变形。

五、冬天的防冻问题。当过滤砂缸冬季不用的时候，应当将其中的水分全部经下部的泄污阀排干净。以防止水在缸体内结冰膨胀而胀破砂缸缸身。

北京海乐环境工程有限公司是一家游泳池成套设备与水处理设备销售，设计、施工，安装服务于一体，

拥有一批国内经验丰富的设计，施工技术人员，构铸了阵容强大、技术雄厚、极具潜力的一流泳池水处理工程骨干队伍，在业内享有较高盛誉。

公司以市场为导向，以客户为核心，满足客户需求，超越客户满意。专业铸就精品，、诚心立足创新志远。公司秉承“以质量求市场、以创新求发展”的企业精神，不断推陈出新，借“靠实力起步、靠质量说话”的企业宗旨，愿与各界朋友共谋发展，互惠互利，实现共赢，共创健康与辉煌的明天！

市场部：易经理

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

主营业务：

室内外游泳池、别墅游泳池、休闲游泳池、健身房游泳池，会所游泳池，戏水乐园、游泳池设计、设备安装、游泳池施工、维修维护。

温泉池、冷水池、热水池、干湿蒸桑拿房、设计、安装、设备销售、维修维护。

音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、景观雕塑、设计、安装、设备销售、维修维护。

别墅景观、私家庭院、屋顶花园、园林造景、别墅装修、设计、施工。

销售泳池专用机、泳池专用燃气锅炉、泳池专用地源（气源）热泵及泳池瓷砖。

至今公司所营造的工程及销售设备已普及全国各中大城市（如：北京、天津、张家口、大连、沈阳、山东、内蒙、邢台、大同、青岛、淄博、邯郸、烟台、长春、济南、潍坊、唐山、秦皇岛、承德、包头、石家庄、承德、太原、廊坊、三河、威海、沧州、日照、济宁、菏泽、聊城、丹东、吉林、莱芜、泰安、滨州、盘锦、铁岭、长岭、白城、长春、德州、呼和浩特、东营）等地。