

## SA516Gr485强度级别

产品名称	SA516Gr485强度级别
公司名称	舞钢市万容钢铁贸易有限公司
价格	4360.00/吨
规格参数	容器板:美标容器板 现货:5000 可供厚度:6-120mm
公司地址	河南省平顶山市舞钢市寺坡街道大石门
联系电话	0182-36663769 18236663769

## 产品详情

SA516GR485简介：

SA516GR485 属于中、低温压力容器用碳钢板，执行ASME标准。为满足用户的不同要求，便于生产管理，针对钢种的S、P要求又分为 、 、 三个级别。SA516Gr485化学成分：C 0.30，Mn：0.79-1.30，P 0.035，S： 0.035，Si：0.13-0.45。SA516Gr485力学性能：SA516Gr70抗拉强度为70千磅/平方英寸，即大家平常所说的大于482。主要元素含量是C Mn Si，p、s控制决定其性能。其他微量元素很少很少。美国材料与检验协会标准中、低温压力容器用碳钢板标准规范SA516Gr485执行标准：美国ASTM、ASME标准：SA516Gr485主要用途：本标准主要用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用钢板。SA516Gr485强度级别：级别 U.S(SI) 抗拉强度 ksi(MPa)55 (380) 55-75 (380-515)60 (415) 60-80 (415-550)65 (450) 65-85 (450-585)70 (485) 70-90 (485-620)SA516Gr485热处理:舞钢市万容钢铁贸易有限公司1.A516Gr55，A516Gr60，A516Gr65，A516Gr70厚度 1.5in, (40mm) 钢板通常以轧制状态供货，钢板也可按正火或消除应力，或正火加消除应力订货。2.厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。3.除非由需方另外规定，厚度 1.5in, (40mm) 钢板，当有缺口韧性要求时，应进行正火。舞钢市万容钢铁贸易有限公司4.如果由需方批准，允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性，但钢板只要随后在1100-1300度F (595-705 ) 范围内回火。

SA516Gr485部分现货：

品种

材质

规格

宽

长

数量[吨]

产地

备注

美标容器板

SA516Gr485

14

2200

8000

19.34

舞钢

正火

12

18.635

16

9000

32.487

18

2500

10200

13.203

22

11700

33.674

11.934

20

2000

21.256

10

9.256

30

60.256

26.387

51.658

8

61.658

容器板 : Q245R(HIC)、 Q345R(HIC)、 SA516Gr70、 15CrMoR、 Q420R、 09MnNiDR、 SA387Gr11、 SA387Gr22、 13MnNiMoR、 14Cr1MoR、 12Cr1MoVR、 A48CPR、 16Mo3、 P355GH、 12Cr2Mo1R、 P91