

热风循环烘箱，高温烘箱，干燥设备

产品名称	热风循环烘箱，高温烘箱，干燥设备
公司名称	湖南恒博尔热风机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒博尔 型号:hbo-dr-3956 产地:湖南省津市市工业集中区
公司地址	常德市津市市工业集中区
联系电话	400-0736-980 17607364800

产品详情

热风循环烘箱又名电热鼓风干燥箱（以下简称干燥箱），注重产品的节能性和安全性，采用国家经委重点推广的节能环保加热新技术，当它被加热物体吸收时可直接转变为热能，从而获得快速干燥效果，达到缩短生产周期，节约能源，提高产品质量等目的。使用方便、效果显着，是一种理想的有广阔前景的干燥设备。适用于工农业，塑料机械，大专院校和科研部门的生产车间或实验室。

适用范围

热风烤箱适用于烘烤有化学性气体及食品加工待烘烤物品，油墨的固化、漆膜的烘干等，广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、仪器、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、木器建材等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等；内热循环，烘烤物件受热均匀。

技术参数

- 1、 加热热源：蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用。
- 2、 使用温度：蒸汽加热：50-140 ，电、远红外加热温度50-350 。
- 3、 备有自控系统和电脑控制系统。
- 4、 常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa（0.2-8kgf/cm²）。
- 5、 配有电加热按I型计算15kw，实用5-8kw/h。

- 6、特殊要求在定货时表明。
- 7、使用温度大于140 或小于60 ，要在订货时注明。
- 8、本厂出厂烘车，烘盘尺寸统一，可以互换。
- 9、烘盘尺寸：460 × 640 × 45

产品性能与特点：

内材质用SUS304不锈钢板。

外材质为SPCC钢板粉体烤漆处理。

保温材质为高密度纤维棉，保温效果好。

内箱层板为网状型，可自由取出。

箱体有活动脚轮，可任意推动，固定位置。

温度控制为PID微电脑，可自动演算，PV/SV同时显示，按键设定，可设定常温到极限温度之间的任意温度值。

定时器设定:0.01秒 ~ 9999时（可选择设定小时、分钟、秒），温到计时，时间至切断加热电流(同时启动报警装置)。

马达为长轴心耐温专用型。