

双黑隔离膜报价 昊烨防水材料公司 黔南隔离膜

产品名称	双黑隔离膜报价 昊烨防水材料公司 黔南隔离膜
公司名称	潍坊市昊烨防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13869665938 13869665938

产品详情

PE保护膜脱胶问题

这是很常见的一种问题表现，黔南隔离膜，也就是说当保护膜从型材表面撕下来的时候，保护膜表现的粘胶残留在了型材产品上。

如果用户出现这种问题，可以用干净的抹布蘸取少许酒精，对残留的敏胶进行反复擦拭，直到敏胶被擦拭干净。但也不能太用力，双黑隔离膜哪家好，以免影响材料表面。

PE保护膜剥离困难的问题

这种问题有两方面原因，一方面是所用敏胶可能不是保护膜专用敏胶，双黑隔离膜采购，还有一方面就是保护膜母带所用的材质太软，无法承受剥离时的拉力。

隔离膜厂家介绍

PE保护膜尺寸之厚度公差

若是想要对PE保护膜的厚度进行控制的话，前提条件是要求厚度测量装置覆盖整个PE保护膜宽的每一点。对于市场上已出现能进行全自动闭环控制，并配有微处理器的系统

为了能够测定出PE保护膜的宽度，应把膜片放在一个正规的测量棒上，而PE保护膜的边缘是通过光电仪进行监控扫描的，使得薄膜宽度的控制通过修正定径框直径或膜袍内部压缩空气的体积来实现的，这将是高精度的。

隔离膜厂家介绍

使用PE保护膜本身是为了对物料表面起到保护作用，但如果所选用的保护膜质量或性能不达标的话，那势必会影响其保护作用的发挥。鉴于这种情况，一定要对保护膜进行检验。

首先要检验的是PE保护膜承受冲击力的能力，首先将保护膜与涂塑上硅的离型试剥离，将包装保护膜背面涂布胶水的一面用劲捏合，使胶与胶紧密地粘合一起；然后再拉离，但要注意胶与胶之间被抻的胶丝长不能超过0.2毫米，这样的保护膜不会在外力的作用下离开物体表面。

其次是保护膜的厚度，这也会关系到保护膜承受的冲击力。一般产品的厚度以9丝左右为宜，用千分尺测量能获得准确的值。后嗨哟检试一下保护膜的韧性，可先从保护膜长度方向顺拉撕，双黑隔离膜报价，再从其宽度方向横拉撕。韧性好的其弹性和延伸度较好，抗冲击力强；韧性差、脆薄易撕裂的保护膜，其抗冲击力肯定差。

双黑隔离膜报价-昊烨防水材料公司-黔南隔离膜由潍坊市昊烨防水材料有限公司提供。潍坊市昊烨防水材料有限公司（www.wfhaoye.com）是山东 潍坊,包装产品设计及加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昊烨隔离膜领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昊烨隔离膜更加美好的未来。同时本公司（www.sdhaoye.com）还是从事隔离膜，PE隔离膜，山东自粘隔离膜的厂家，欢迎来电咨询。