

滤油机批发 滤油机 镇江科能电力

产品名称	滤油机批发 滤油机 镇江科能电力
公司名称	镇江市科能电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大路工业园区闸南路86号
联系电话	17768666176

产品详情

真空滤油机结构及特点:

真空滤油机由加热、过滤、真空、冷凝、吸附再生等几大部件组成。分：加热系统、过滤系统、真空雾化系统、供油系统及电器控制系统。由于使用厂家要求不同，滤油机生产，真空滤油机还可增配除酸脱色吸附装置。

特点1：一机多用，功能齐全。即可以脱水、脱气、三组（粗、中、精）滤

清器、吸附再生的综合工艺处理，滤油机，又可单独提供真空脱水脱气，滤

除杂质及再生吸附等功能。

滤油机工作时，污染油液在外界大气压真空吸进的作用下，经入口进入预热加温到初滤器，大颗粒杂质被滤出，含有微粒杂质进入二级精过滤器，对微粒杂质进行再次过滤的油液经高加热后，然后进入真空罐，流过发散装置，该发散装置使单位体积和油液产生巨大的表面面积，让污染油液暴露于相对湿度很低的环境中，滤油机批发，从而清除油中的水，空气和气体。蒸发的水蒸气、气体所形成的混合气体通过冷凝器被冷凝成液体，一同进入贮水器，剩余的气体被真空泵抽出。除去水份的油液被排油泵输入高精滤器除去微粒杂质即为净化油，完成整个油液的净化过程。

抗燃油广泛用于工业上需要使用抗燃油的液压或润滑系统。抗燃油与传统的矿物油相比具有更好的润滑性，在汽轮机组上，抗燃油在控制系统中应用已有漫长的历史，然而连续在有水的情况下，却很容易降低油的稳定性和润滑性。水能使油液发生变化，滤油机供应，加速油液氧化变质生成酸，从而使油膜厚度减小。细微的水滴液浑浊，粘度下降。水滴在低温下形成的冰晶卡住元件，加速元件磨损，导致金属表面疲劳和腐蚀。

我公司生产的KYL系列抗燃油滤油机采用独特的高分子净化装置，能有效去除油中水、酸和其他有害物

质，使抗燃油品质达到使用要求。

滤油机批发-滤油机-镇江科能电力(查看)由镇江市科能电力设备有限公司提供。滤油机批发-滤油机-镇江科能电力(查看)是镇江市科能电力设备有限公司(www.zjkndl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。