

# 多规格接线端子 京红电器 接线端子

产品名称	多规格接线端子 京红电器 接线端子
公司名称	浙江京红电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市乐清经济开发区纬十九路221号
联系电话	15867772805

## 产品详情

型号：TK-030

导线截面：1.5-6mm<sup>2</sup>

额定电压/电流：660V/30A

宽/高/厚：13/38/28

京红电器带您了解水泥制造工艺流程

### 1、破碎及预均化

(1) 破碎 水泥生产过程中，大部分原料要进行破碎，如石灰石、黏土、铁矿石及煤等。石灰石是生产水泥用量的原料，开采后的粒度较大，硬度较高，因此石灰石的破碎在水泥厂的物料破碎中占有比较重要的地位。

型号：TK-040

导线截面：4-8mm<sup>2</sup>

额定电压/电流：660V/40A

宽/高/厚：15/38/28

京红电器带您了解水泥制造工艺流程

熟料烧成后，接线端子，温度开始降低。最后由水泥熟料冷却机将回转窑卸出的高温熟料冷却到下游输送、贮存库和水泥磨所能承受的温度，同时回收高温熟料的显热，提高系统的热效率和熟料质量。同时回收高温熟料的显热，材质优良-接线端子，提高系统的热效率和熟料质量。

型号：TK-030

导线截面：1.5-6mm<sup>2</sup>

额定电压/电流：660V/30A

宽/高/厚：13/38/28

京红电器带您了解水泥制造工艺流程

预热分解

把生料的预热和部分分解由预热器来完成，代替回转窑部分功能，达到缩短回窑长度，多规格接线端子，同时使窑内以堆积状态气料换热过程，移到预热器内在悬浮状态下进行，快速方便接线端子，使生料能够同窑内排出的炽热气体充分混合，增大了气料接触面积，传热速度快，热交换效率高，达到提高窑系统生产效率、降低熟料烧成热耗的目的。

多规格接线端子 -京红电器-接线端子由浙江京红电器有限公司提供。浙江京红电器有限公司（[www.cnjinh.com](http://www.cnjinh.com)）是从事“UK接线端子,进口端子,工业插座,冷压端子”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾寒雪。