

# 德航 空气监测设备 扬尘监测云平台

产品名称	德航 空气监测设备 扬尘监测云平台
公司名称	德航(天津)智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区海泰发展五道海泰创新基地B8-3-501
联系电话	13072298830

## 产品详情

德航（天津）智能科技有限公司成立于2013年，是一家集研发、生产、销售的国家高新技术、科技中小型企业，主营水质监测设备、空气检测设备其中包括voc监测设备、扬尘监测设备及空气监测设备等。欢迎各位致电来访！

扬尘监测设备的具体监测点位可根据局地地形条件、风频分布特征以及环境功能区、环境空气保护目标所在方位做适当调整。各个监测点要有代表性，环境监测值应能反映各环境空气敏感区、各环境功能区的环境质量，以及预计受项目影响的高浓度区的环境质量。各监测期环境空气敏感区的监测点位置应重合。预计受项目影响的高浓度区的监测点位，应根据各监测期所处季节主导风向进行调整。

德航（天津）智能科技有限公司成立于2013年，是一家集研发、生产、销售的国家高新技术、科技中小型企业，主营水质监测设备、空气检测设备其中包括voc监测设备、扬尘监测设备及空气监测设备等。欢迎各位致电来访！

扬尘噪音环境监测设备布点要求：监测点位数：一级评价项目，监测点应包括评价范围内有代表性的环境空气保护目标，点位不少于10个；二级，监测点应包括评价范围内有代表性的环境空气保护目标，点位不少于6个。对于地形复杂、污染程度空间分布差异较大，环境空气保护目标较多的区域，可酌情增加监测点数目。

德航（天津）智能科技有限公司成立于2013年，扬尘监测云平台，是一家集研发、生产、销售的国家高新技术、科技中小型企业，专注于智慧环保、智慧消防、智能工控等产品的研发和服务。主营水质监测设备、空气检测设备其中包括voc监测设备、扬尘监测设备及空气监测设备等。欢迎各位致电来访！

#### 扬尘监测技术参数

- 1、配置40mm滤膜在线采样器；
- 2、具有可更换粒子切割器PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP供选择；
- 3、检测灵敏度：0.01mg/m<sup>3</sup>；0.001mg/m<sup>3</sup>；
- 4、重复性误差：±2%；
- 5、测量精度：±10%；
- 6、测量范围：0.01～100 mg/m<sup>3</sup>；0.001～10 mg/m<sup>3</sup>；
- 7、设计了恒流控制器，确保采样流量恒定，切割曲线的正确；
- 8、具有内装光学标准散板，确保仪器高稳定性；
- 9、具有特别的保护气幕，避免了粉尘对仪器核心部件—光学系统的污染，确保仪器可靠性；
- 10、可支持二次开发。

德航空气监测设备-扬尘监测云平台由德航(天津)智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德航(天津)智能科技有限公司（[www.ipciot.com](http://www.ipciot.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!