

北京标准化配电室 环亚科泰模拟屏 标准化配电室费用

产品名称	北京标准化配电室 环亚科泰模拟屏 标准化配电室费用
公司名称	北京环亚科泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区小汤山镇沙顺路93号1幢5层512
联系电话	18611332772

产品详情

配电室运行环境标准化

1. 配电室设置在地下层时，室内必须设置按照空间大小配置相应功率的除湿机（除湿量按照不低于0.6升/平方米/天）。
2. 配电室内应配置符合暖通要求的空调，户外机应设置防盗装置。
3. 配电室设置于居民楼内时（含地下室），设备基础应有防震措施，墙面应有降噪隔音措施。

以上就是关于配电室标准化的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

配电室标准化门、窗的工艺规范

想要了解更多配电室标准化的相关内容，请及时关注北京环亚科泰科技有限公司网站。

- (1)门窗安装位置应符合设计要求。
- (2)开关站、配电室门窗应满足防火防盗的要求。
- (3)门窗框应可靠接地，且接地点不少于2点。
- (4)开关站、配电室外开大门上应标示警示警告标识，门上或一侧外墙上标示开关站、配电室名称。

配电室标准化的基本要求

北京环亚科泰科技有限公司专业生产、销售配电室标准化，我们为您分析该产品的以下信息。

(一) 配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准化要求。

(二) 配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。

(三) 配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板，标准化配电室费用，进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接，标准化配电室多少钱，电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个，北京标准化配电室，1个为PE线进箱体的连接点，1个为重复接地的连接点。

(四) 电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品，并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。

北京标准化配电室-环亚科泰模拟屏-标准化配电室费用由北京环亚科泰科技有限公司提供。“配电室模拟屏，配电室溢水报警，配电室消防系统”就选北京环亚科泰科技有限公司(www.huanya-ketai.com)，公司位于：北京市昌平区小汤山镇沙顺路93号1幢5层512，多年来，环亚科泰坚持为客户提供好的服务，联系人：白晰微。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。环亚科泰期待成为您的长期合作伙伴！