

高分子膜厂家 环保高分子膜

产品名称	高分子膜厂家 环保高分子膜
公司名称	佛山市多邦高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市高明区杨和镇禄堂工业区166号
联系电话	18138369628

产品详情

佛山市多邦高分子材料有限公司

高分子粘接膜/热熔胶膜用途分类:

1) 铝/钢塑复合板专用高分子粘接膜

型号：铝/钢粘PE: AD-818（低温），AD-838（高温），AD-828（中温）；

铝/钢粘PP: AD-989;

铝/钢粘PVC：AD-888。

2) 铝蜂窝复合板专用高分子粘接膜—（型号：AD-808L）

3) 铝（金属）木(纤维)复合板专用高分子粘接膜—（型号：AD-808M）

4) 双金属复合板专用高分子粘接膜—（型号：AD-808）

5) 纺织/鞋材/汽车内饰专用高分子粘接膜—（型号：AD-898）

6) 家居内饰复合板专用高分子粘接膜—（型号：AD-880）

7) 与玻璃纤维粘接专用高分子粘接膜—（型号：AD-808B）

8) 与PET粘接专用高分子粘接膜—（型号：AD-808Q）

产品应用图示/Application Pictures

高分子粘接膜可在多个行业中使用：家电电子、建筑装饰、隔热保温、箱包、服装、鞋材、汽车内饰、家具等。以下为各行业中部分产品应用图示：

High polymer adhesive film applied in many different industries: e.g. electronic appliances , architectural decoration , thermal insulation , luggage , 环保高分子膜 , garments , shoes , auto interior and furniture. The application pictures of different industries shown below for some only :

热压粘结方法:

1) 产品粘接工作温度范围：复合时上下都要加热，

145 -185 以上（按设备实测温度）；

2) 粘结压力时间范围：3.5-6Kg/cm²，35-60秒，

或3.5-6Kg/cm²，10-15分钟；

3) 热源：电热管直接加热或油炉导热油间接加热辊筒(辊筒或叠层热压)；

4) 金属表面条件:磷化或铬化处理和预脱脂处理。确保粘接面清洁无油污、水分、各种微粒杂质，

复合时确保车间佳的低尘状态。

高分子膜厂家-环保高分子膜由佛山市多邦高分子材料有限公司提供。佛山市多邦高分子材料有限公司（www.fsduobang.com）是从事“高分子粘接膜,热熔胶膜：粘接各种金属,木材,PP/PE/PV”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程先生。