

LED智能防雾卫浴镜控制板，双键触摸调光PCBA方案开发-丽晶微电子

产品名称	LED智能防雾卫浴镜控制板，双键触摸调光PCBA方案开发-丽晶微电子
公司名称	深圳市丽晶微电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	商标:ELITECHIP 型号:ECM20180826 工作电压:12V
公司地址	深圳市宝安区福永街道宝安大道6099号星港同创汇天玑座416-417室
联系电话	0755-29100085 13923891520

产品详情

[双键加热触摸浴室镜电路板PCBA方案](#)

一：规格型号参数：

型号：丽晶微ECM20180826-V06

输入电压：DC 12V

工作电流：5A（max）

负载功率：60W

感应原理：电容式触摸感应

感应距离：6mm（玻璃介质）+2mm(亚克力背光板)

指示灯：上电指示灯亮红色，打开LED指示灯亮蓝色（可定制）

防雾功能：支持加热除雾功能

质保期限：一年

出线长度：可定制，默认250mm

产品尺寸：95mm*40mm*10mm (L*W*H)

卫浴镜防雾触摸调光控制板

二、控制方式：

双键：控制方式：短按开关切换颜色和长按无极调光功能，加热触摸开关。

三、工作状态：

背光全部熄灭表示关机状态相应输出为关，红色背光表示待机状态相应输出为关，蓝色背光表示开机状态相应输出为开状态。

四、操作说明：

.灯控制功能（按键1）

短按灯控制功能按钮则使该功能轮流切换开机/待机状态以及冷暖色温切换功能；

在关机状态下，短按一下开关LED白灯亮，再短按一下LED黄灯亮，再短按一下LED白+黄混合光量；再按一下LED关。

灯控制功能按钮在开机状态下长按则进入调光状态，亮度慢慢增加或减少，调光亮度增加还是减少取决于上一次调光方向相关，上次是增加这次就是减小，下一次则又变为增加（开机默认高亮度，所以第1次调光是减少亮度），亮度增加到大或者减少到小都将会停止调光过程；

调光过程中如果放开按钮，调光将停止并保存，只要不断电，每次关机开机都将保持调整后的亮度；在待机状态下长按将会使该功能进入关机状态，在关机状态下短按则进入开机状态，关机状态下长按则无动作。

.防雾控制功能（按键2）

短按防雾控制功能按钮将使该功能轮流切换开机/待机状态；

在开机或待机的状态下长按都会使该功能进入关机状态，在关机状态下短按则进入开机状态，关机状态下长按则无动作。

深圳市丽晶微电子科技有限公司，专注于LED智能除雾浴室镜电路板方案，[卫浴镜触摸开关调光控制板](#)，两键触摸调光+除雾功能，多种LED智能浴室镜PCBA方案定制开发。