

耐高温硅胶发泡板价格 华奇密封件厂货直供

产品名称	耐高温硅胶发泡板价格 华奇密封件厂货直供
公司名称	东莞市华奇密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇刘屋沙路工业区朝阳四路
联系电话	18188837796 18188837796

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市华奇密封件有限公司

发泡硅胶板（三）-华奇密封件

AOTEMAKE

发泡硅胶板的性能参数：

1.环境性能

吸水率内部：室温下24小时1.40%符合FDA CFR 177.2600部分C对于食品接触成份的要求HT-800灰和黑

2.电气和热性能介电常数，ASTM D 150 1.42绝缘强度，ASTM D 149，Volts/mil 91耐干弧性，ASTM D 495，秒92体积电率，Ohm-cm ASTM D 257 1014热导率，BTU in/hr/ft²/oF (w/mok) ASTM C 518 0.63 (0.09)

3.耐温性在67oF (-55oC)的低温挠曲ASTM D 1056通过推荐使用温度oF (oC) SAE J-2236 -67至392 (-55至220)推荐间歇使用的温度，oF (oC)内部482 (250)

发泡硅胶板应用领域：汽车相关行业、设备减震、机箱柜门密封、空调保温、体育用品、健身器材、土木建筑、海洋船舶、罐体保温、冷库空调、管道保温、儿童玩具、旅游垫、箱包鞋业、日用品加工和包装。

如何铺硅胶板（一）-华奇密封件

首先要知道，凤岗耐高温硅胶发泡板，铺硅胶板所要的硅胶分为两种，一种是硅胶G，这种硅胶含有粘合剂，可以直接混合水来铺板，另一种是硅胶

H，这种硅胶是要加粘合剂的，一般用羟纤维素钠（CMC-Na）。先做一下准备工作：玻板（约10×6cm）羧纤维素钠溶液配成0.5~1%溶液，CMC-Na一般是要煮的，浓度在0.3%~0.5%之间，煮的时候应该缓缓加入cmc钠，否则容易结成团块，耐高温硅胶发泡板批发，影响浓度；煮好后一般放个两三天后，取上层清液使用，如果急着使用，耐高温硅胶发泡板生产厂家，也可以用过滤的方法。

硅胶板介绍（十一）-华奇密封件

硅胶板的规格分为：G，H，GF254，HF254。

H是Hard的简称

G是Glutinous的简称

F是Fluorescent的简称

硅胶H-----不含粘合剂，不含荧光剂；

硅胶G-----不含荧光剂，含煨石膏粘合剂；

硅胶HF254-----含荧光物质，可用于波长为254nm紫外光下观察荧光； 硅胶GF254-----既含煨石膏又含荧光剂，耐高温硅胶发泡板价格，可用于波长为254nm紫外光下观察荧光。。

东莞市华奇密封件有限公司有大量现货，如果您有需要，可以直接联系我们，我们可以直接发货。下方图片上有我们的联系方式。您可以拨打与我们洽谈协商。

耐高温硅胶发泡板价格-华奇密封件厂货直供由东莞市华奇密封件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市华奇密封件有限公司（www.jhaxj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业用橡(乳)胶制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!