

杉木桩 杨氏木业 杉木桩施工

产品名称	杉木桩 杨氏木业 杉木桩施工
公司名称	宣城市杨氏木业
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区五星乡庆丰村竹木市场
联系电话	18655379946 18655379946

产品详情

杉木桩怎么做防腐措施

工程基础上使用的杉木桩或者松木桩，杉木桩，怎么样做防腐措施?尤其是水利工程上的使用的杉木桩或者松木桩对于防腐的要求就更加高了。

正常工程一班不需要进行防腐蚀处理，一般杉木桩或者松木桩不做防腐处理，古人说的好：“松木是干千年湿千年，不干不湿就半年”。

正常做法都是不做处理就可以打进泥土里面，但是这不利于长久保存，如果完全没入水中也可以保存非常久的时间。

如果杉木桩或者松木桩必须要进行防腐处理，杉木桩直径，那么我们可以使用以下的办法来做。

- 1.杉木桩或者松木桩防腐先烤焦木头，然后浇上沥青。
- 2.可以刷上油漆，刷煤焦油或者桐油等防腐材料。
- 3.最好办法就是将杉木桩或者松木桩直接打入没入水中，这比前面两种办法更加好。

打桩木存储方法：湿存法

杉木桩有干存法、湿存法和水存法，北方干燥的地方适合干存法，新采伐的木材适合湿存法。

湿存法主要原理是使得杉木桩保持比较高的含水率，杉木桩施工，含税率通常需要达到80%以上。这可以避免开裂，虫害等。但是已经霉变，开裂的杉木桩不适合使用湿存法。易受虫害的也不适合用湿存法。

使用湿存法杉木桩最好有具有完整树皮，杉木桩批发，或者完整率达到三分之二以上。

堆放时候需要密集堆紧，并且需要堆成大堆子。新采伐的杉木桩不应再太阳下暴晒，需要遮阴处理。

为了避免虫害或者开裂，需要用防腐剂湿涂料涂刷端面;还可在涂料上面再涂一层石灰水，以避免日光照射使涂料融化消失。

如果附近有水源，可以使用水喷杉木桩。喷水时把每根杉木桩浸湿，遮阴可以长久保持杉木桩的新鲜。

杉木桩是种天然的材料和其他打桩材料具有不同的特点，掌握这些杉木桩特点可以合理的选择杉木桩。

杉木桩有以下特点：

- 1、温度变化剧烈时尺寸可能会发生变化，但是作为木桩可以忽略。
- 2、杉木桩和金属不同不会生锈，反复使用也不会变脆。
- 3、杉木桩和水泥等不同，在低温下不会减少附着力，而且还会增加强度。
- 4、杉木桩可以更好的经受冲击和负荷。
- 5、就单位强度来说木材不次于其它许多现代材料;但就单位硬度而论，木材比聚合物高许多倍。
- 6、对于防腐能力来说，常年在水下的杉木桩不易腐烂。

杉木桩-杨氏木业-杉木桩施工由宣城市杨氏木业提供。宣城市杨氏木业（www.ahysmy.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杨氏木业——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省宣城市宣州区五星乡庆丰村竹木市场，联系人：杨今日。