

西安玻镁防火板产地

产品名称	西安玻镁防火板产地
公司名称	三原鑫镁环保建材有限公司
价格	10.00/m ²
规格参数	品牌:鑫镁牌 等级:A1级 产地:陕西
公司地址	陕西省咸阳市三原县城关镇五四村关中环线415KM+200处（注册地址）
联系电话	13363952609

产品详情

节能环保已不仅仅是城市标签。水泥、混凝土能源消耗大，产能低，占据了能源消耗的近一半。随着规划提出，以新型环保建材，取代建筑材料规划已成为。新农村建设以钢结构搭配新型建材建筑，被越来越多在农村所推崇。钢结构搭配以玻镁建材，不仅施工方便，而且工期短，材料可循环利用。不仅符合节能减排，而且保护生态，造福子孙后代。

这就要求生产时对于尺寸良好把控。玻镁防火板因其具有良好的防火、吸声作用而了人们的广泛，玻镁防火板施工也成为人们瞩目的焦点。那么在玻镁防火板施工前需做哪些呢，如果您不了解的话，就仔细查看以下对玻镁防火板施工前的介绍吧。

在对玻镁防火板进行施工之前，首先要把要施工的墙面等清理归干净，把灰尘扫清，不平整的地方想办法弄平，查看墙体都清理完成后，在墙面上均匀的涂刷一层界面剂，方便对防火板进行粘贴。在这些基本的工作完成后，就真正进入对玻镁防火板的粘贴了。在对玻镁防火板进行粘贴时，要保证粘贴砂浆的面积基本在50%-70%的范围内，这样可以使得粘贴效果达到状态。玻镁防火板的和安装都决定了它能达到的防火效果的优劣程度。

还可用于地下室、矿井等的工程，和多种保温材料复合使用，制成复合保温板材。玻镁防火板作为吊顶的可选板材之一，有环保节能，可锯，可钉，可粘，可涂，可刷等特点。防水防潮：在干冷和天气，玻镁防火板性能始终稳固如一，不受凝结水珠和空气的影响，即使放于水中浸泡数日取出后自然风干，不会变形、，可以正常使用，绝不会发生吸潮返卤现象。经，板身无透水性。质轻抗震：玻镁防火板的表观密度为0.8-1.2g/cm³，减轻了建筑荷重，使建筑内墙重量60%以上，同时了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效基础和结构主体造价。强度优越：菱镁的5.1.8相密布的玻纤布和韧性良好的植物纤维。

MgO与MgCl₂的克分子用量至少应是1，或者是大于1，这是一个基本原则。返卤的关键所在是玻镁板中存在由于加量不当或养护制度不当，成型工艺不当，产生过剩的和残余的MgCl₂。氯化镁是一种吸湿剂，其是造成返卤的关键所在，MgCl₂的过剩与残余原因有以下几方面。作为确定配比用量的氧化镁应是活性MgO。

若以轻烧粉中MgO含量作为配比的克分子计算依据必然MgCl₂的用量过剩。在确定正确计算依据的情况下还应注意轻烧氧化镁中的活性氧化镁含量不是一成不变。因此采用不同厂家，不同时间生产的原料，不同的储存时间，都要不定期的测定轻烧粉中的活性MgO含量，不定期的MgCl₂的用量，不定期的配比组成，即以动态科学的配比克服返卤、泛霜现象。

并没有相应资质进行生产。他们追求的只是利润，如果哪个批次氯化镁问题较大，将直接影响到你企业命运。因为他们的氯化镁残存着有害，即使做成了板材，仍然去除不了。而且，其中氯化镁含量较低，达不到行业要求，没有办法与氧化镁进行反应，所以，生产出来的玻镁板肯定也是不过关的。

关于氯化镁颜色不知从何时起，关于氯化镁选购也以白色为佳。这有可能是个别黑心厂家，为了方便，而进行的，混淆视听。实际上，氯化镁是微黄的，包括水溶液。常见的美白有：漂白：使用强氧化剂；添加：俗称石灰。

新型A级防火阻燃板材——玻镁板、防火板、阻燃板、住人集装箱防火板、钢结构楼板、水泥纤维压力板，西北唯一生产厂家——三原鑫镁环保建材有限公司

产品优势：耐高温、阻燃、吸声抗震、防水防潮、防虫蛀、轻质防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面、上瓷砖，表面有较好的着色性。强度高、耐弯曲、有韧性、可锯、可钉、可粘，装修极其方便。

联系电话：13572460875（同微信） 13363952609（同微信）

公司官网：www.xmhb888.com

微信公众号：xmhb13572460875

公司地址：陕西省咸阳市三原县城关镇五四村关中环线415KM+200处