

RGB继电器恒温恒湿箱

产品名称	RGB继电器恒温恒湿箱
公司名称	深圳市华太宝科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:华太宝 型号:ht-rhws600h 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南三社区吉政路21号10楼1001
联系电话	19864831005

产品详情

RGB继电器恒温恒湿箱功能特点

风冷降温，PTC升温，专用除湿模块除湿。整个箱体可分为送风、排风空气净化系统，温度散热控制系统、温度升温控制系统、除湿系统、环境远程监测系统五个部分，其功能如下。

- 1) 能做到温度控制范围：0-40℃，湿度在0-75%RH之间；投影机不工作时，专用除湿模块保证箱体内空气干燥达到设定要求保护投影机，延长投电子设备寿命。
- 2) 客户工程现场根据环境的具体要求，自己远程监控和设置温度，湿度控制条件；
- 3) 加并且具有放水，防虫，防大尘，过载保护，漏电保护，
- 4) 电子设备工作时所有加温，除湿等外界对气候环境的调节作用全部交给控制器自己执行；
- 5) 系统智能控制加温降温除湿的综合协调作用；保证设备存储，工作都在可接受的环境气候条件下稳定运行。
- 6) 性价比高，安装维护简洁。
- 7) 柜体采用2门或三门结构，保证设备现场安装双人对面对投影机移位方便；如果接线在尾部，则设置三门结构，保证接线操作方便执行；所有门体结构皆为防雨结构；

8) 在进出风口设置钢丝，滤尘网，可以方便滑动抽拉，定期清洁维护；进风口安装初效过滤棉防水防尘网，通风网本体材质为难燃级ABS树脂，具有抗紫外线、静电特效，滤网材质、无纺纤维过滤棉防止8微米以上灰尘进入箱体内，确保投影机有效散热、延长使用寿命。

9) 在柜体底部设置特殊结构-带风循环结构的PTC加温装置，安全并且温升快速，如果北方，冬天室外温度零下30度或更低，须特别设计双层保温箱体；

10) 开发具有自己知识产权的软件硬件温度湿度控制系统，保证做到低温时加温并控温节能，客户可设置温度值；高温时，及时启动柜体内外通风系统，保证柜内不会因为夏日烈焰阳光的炙烤或者投影机开机时的集聚热量积累而导致柜体内的温度超过高温设置界限，出厂设置40℃；客户可设置温度值；高湿时，系统立即启动加温烘烤的方式，将箱体内的水份逼出箱体外，具体高湿控制界限客户可自己设置；从而保证电子设备长期自动稳定运行。并且性价比高，操作维护方便简洁。

11) 开关机及数据更改可远程控制，箱体内温度，湿度可远程监控。

箱体大小根据客户需要定制，常用尺寸700*700*600

箱体规格：

1. 有吸风和出风结构，有防虫过滤网，有出线孔；外侧有防雨结构；

2. 箱体内部装温控湿控设备；设备，有控湿风扇，加温结构

3. 柜子的进出风口都加上钢丝网过滤蚊虫，内部设置固定架安装设备，根据投影机功率，柜子加装不同规格和数量的大号风机。

4. 控制：

湿度大于75%RH，除湿启动；

控温温度大于40度，降温启动；可以自己设置

环境温度低于5度，加温启动；

设备动，柜体内的加温功能自动解除；

已上是出厂设置，厂家可以自己根据情况设定

5. 柜体前面：有摄像头的安装孔，有高透明的偏振玻璃；

6. 柜体底部有安装脚；