

洁净层流传递窗

产品名称	洁净层流传递窗
公司名称	苏州铁树医药设备有限公司
价格	1111.00/台
规格参数	品牌:铁树 型号:定制 产地:苏州
公司地址	江苏省苏州咨询18921966176
联系电话	13773275520

产品详情

洁净传递窗

洁净传递窗工作原理和使用

吹淋传递窗两扇门由电磁联锁控制，使吹淋传递窗的两扇门不能同时打开，使净化室间的气流不能对流。

洁净传递窗结构特点

- 1.吹淋传递窗的内部箱体采用不锈钢钢板制作,能有效地避免生锈。
- 2.两门采用电磁联锁装置。

洁净传递窗工作区尺寸

根据客户要求，常用型600*600*600

洁净传递窗安装使用

- 1.对于新安装的吹淋传递窗,使用前应对工作区作清洁处理。
- 2.当物品需被运入洁净室时，拉开门进入吹淋传递窗后，关闭门，第二道门可开启；物品运离吹淋传递窗后，第二道门关闭。反之，当需要离开洁净室时，也只要拉开门进入吹淋传递窗,关闭门，外侧门可打开，物品运离吹淋传递窗后，关闭第二道门。

洁净传递窗特点：

- 1.传递窗的箱体采用不锈钢钢板制作,能有效地避免生锈。
- 2.两门采用电子联锁装置两门互锁不可同时打开。
- 3.两门均为双层玻璃,表面平整,不易积尘,易清洁。
- 4.两门均为内嵌于箱体内,外表面平整,易清洁不易积尘
- 5.内部四角圆弧结构,易清洁消毒。
- 6.洁净型配装压差检测和过滤器完整性检测接口。

电子互(联)锁传递窗技术参数

- 1、过滤器效率：99.99% (钠焰法) @0.5 μ m
- 2、洁净时间：1~99S可调 (默认：15S)
- 3、洁净风速：0.36-0.54 m/s
- 4、紫外灯：30W
- 5、电源：单向 AC220V 50Hz
- 6、可根据用户要求尺寸定制