

## 4\*70YJV电力电缆多少钱 潜江电力电缆 远洋电线电缆

产品名称	4*70YJV电力电缆多少钱 潜江电力电缆 远洋电线电缆
公司名称	陕西远洋线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市国际港务区华南城3街2栋2号
联系电话	13609150599

### 产品详情

YJ----交联聚乙烯绝缘

V----聚氯乙烯护套

YJV电缆型号的名称为：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热-机械性能，畅销YJV电力电缆哪里有，优异的电气性能和耐化学腐蚀性能，4\*70YJV电力电缆多少钱，还具有结构简单，重量轻，敷设不受落差限制等优点，是目前广泛应用于城市电网，矿山和工厂的新颖电缆。

电缆的绝缘-交联聚乙烯是利用化学方法和物理方法使线型分子结构的聚乙烯转化为立体网状结构的交联聚乙烯，从而大幅度的提高了聚乙烯的热机械性，从而保持了优异的电气性能。

交联聚乙烯绝缘电力电缆导体最额定工作温度为90℃，比聚氯乙烯绝缘，聚乙烯绝缘电缆均高，所以电缆的载流量也进一步提高。

执行标准：

GB/T12706.2-2008 额定电压 1KV（Um=1.2KV）到35KV(Um=1.2KV)挤包绝缘电力电缆及附件

IEC60502-2:2005 额定电压1~30KV挤包绝缘电力电缆及附件

YJV电缆工作温度达90度，而VV只有70度，同截面积YJV电缆载流量大

护套及绝缘层材质。

常见类型：

VV (VLV) 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

VY (VLY) 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV (YJLV) 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJY (YJLY) 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

括号中L代表铝芯电缆

脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套

脚标23代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套

脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套

脚标33代表细钢丝装缘聚氯乙烯护套

脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套

脚标43代表粗钢丝装缘聚氯乙烯护套

常见类型：

VV (VLV) 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

VY (VLY) 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV (YJLV) 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJY (YJLY) 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

括号中L：代表铝芯电缆

脚标22：代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套

脚标23：代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套

脚标32：代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套

脚标33：代表细钢丝装缘聚氯乙烯护套

脚标42：代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套

脚标43：代表粗钢丝装缘聚氯乙烯护套

VV (VLV) 类电缆导体运行高额定温度为摄氏70度，优质YJV电力电缆厂家，短路时（持续时间小于5秒）高温不超过摄氏160度。

YJV (YJLV) 类电缆导体运行高额定温度为摄氏90度，潜江电力电缆，短路时（持续时间小于5秒）高温不超过摄氏250度。

矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘，铜或高温合金护套，运行高额定温度摄氏250度。

4\*70YJV电力电缆多少钱-潜江电力电缆-远洋电线电缆由陕西远洋线缆有限公司提供。陕西远洋线缆有限公司（[www.sxqlxl.com](http://www.sxqlxl.com)）是从事“西安电线电缆,陕西电缆生产厂家,西安电缆线公司”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董经理。同时本公司（[www.xayydx.cn](http://www.xayydx.cn)）还是从事西安电线电缆厂，西安电力电缆，西安YJV电力电缆的厂家，欢迎来电咨询。