

广东无阀过滤器 诸城市益海环保 钢制无阀过滤器

产品名称	广东无阀过滤器 诸城市益海环保 钢制无阀过滤器
公司名称	诸城市益海环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道刘家村工业园
联系电话	15263647239 13506478891

产品详情

无阀滤池按其工作条件，可分为重力式和压力式两种类型。按滤层构造，又可分为单层滤料和双层滤料两种。

设备特点编辑

无论是重力式无阀滤池还是压力式无阀滤池，其作用原理是基本相同的，其特点为：

(1)进水、出水、反冲洗及排水均不设置阀门，运行和反冲洗过程全由水力自动控制。也不像虹吸滤池、双阀、单阀滤池那样，需用虹吸管代替阀门，需要设置一套抽真空设备。

(2)变水头等速过滤。水头的变化体现在虹吸管中的水位变化，即随着过滤的进展，虹吸管中的水位逐渐上升，直至虹吸形成进行反冲洗，在整个过滤过程中，保持相等的水量。即水头是变的，水量是不变的。

无阀过滤器

- (1) 平均滤速：10米/时。
- (2) 平均反冲洗强度：15升/米²秒。
- (3) 反冲洗历时：5分钟。
- (4) 期终水头损失值：1.50米、1.70米、1.90米（三档任选）。

(5) 反冲洗膨胀高度：700 × 40%外加100mm安全高。

(6) 滤料层高度：700mm承托层厚度270mm。

(7) 进水浊度：不大于20度（用于地表水净化）。

(8) 出水浊度：一般情况下不大于1度，特殊情况下不大于3度（用于地表水净化）。无阀过滤器

当水位上升到虹吸辅助管的管口时，水流开始从虹吸辅助管流出，无阀过滤器 304材质，依靠下降水流在管中形成的真空和水流的挟气作用，通过抽气管不断将虹吸管中的空气抽出，使虹吸管中的真空度不断增加，形成虹吸。此时，由于滤层上部压力降低，清水箱内的清水沿着过滤时的相反方向进入虹吸管，广东无阀过滤器，水流自下而上地通过滤层，对滤料进行反冲洗，自动反冲洗无阀过滤器，冲洗废水经过水封井排出。冲洗过程中，清水箱中的水位不断下降。当水位降到虹吸破坏斗以下时，虹吸破坏管将小斗内的水吸完，钢制无阀过滤器，使管口与大气相通，破坏了虹吸，冲洗过程结束，过滤又重新开始。

无阀过滤器

广东无阀过滤器-诸城市益海环保-钢制无阀过滤器由诸城市益海环保科技有限公司提供。诸城市益海环保科技有限公司（zcyihaihuanbao.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。诸城市益海环保——您可信赖的朋友，公司地址：诸城市密州街道刘家村工业园，联系人：王经理。