

# 潜污泵潜水泵厂家 维克环保 成都潜水潜污泵

产品名称	潜污泵潜水泵厂家 维克环保 成都潜水潜污泵
公司名称	南京维克环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区程桥街道编钟东路192号
联系电话	18114922497 18114922497

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京维克环保科技有限公司

潜水排污泵电机烧掉主要几个原因就是：缺相、过载、匝间、相间、地击 1、缺相；原因：一般是由于电源缺相（一相未供电或供电电压不足）或线路中接触器接触点未闭合，导线连接点断开，松动或接触位氧化等原因造成。特征：绕组中有一相或两相（4级）全部变黑，线圈损坏对称，有规则为缺相。

2、地击；原因：潜水排污泵线圈与端盖机座之间爬间距离不够。特征：线圈与端盖或端盖之间，两处均有烧黑的痕迹。

3、匝间；原因：电机制造过程引起的漆包线破皮等。特征：绕组局部烧断，通常电机内腔干净的情况，成都潜水潜污泵，只有一处炸点。

4、相间；原因：相间纸未有放到位，或者相间纸（套管）破损。特征：电机两相相邻之间烧毁。

5、过载；原因：一般为电机长时间过电流运行，潜水潜污泵型号，过热运行，频繁启动或制动，接线错误也导致（三角接成星接）。

北方的地区自来水系统使用的水泵大多为自吸泵，一到冬天容易结冰，潜水潜污泵图片，针对这种情况我们应该采取以下措施对水泵就行维护。

1. 将水泵内的水排空，使用时再加水。防止水泵结冰冻裂水泵。
2. 如果水泵结冰，使用热水或者开水倒入水泵内化冰。或者加热水泵外壳。
3. 使用井下泵。将水泵放入井下，一般井下水泵离地面深，不会结冰。

4. 采用保温型水泵。将保温层加入蒸汽或者热水。以防水泵结冰。
5. 采用非自吸离心泵。使用时，加入水即可。
6. 将泵置于一个常温环境。零度以下即可。

以下六条为冬季水泵注意事项。要多多维护以防冻裂水泵，缩短水泵的使用寿命。

排污泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时，可按生活排水小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵，潜污泵潜水泵厂家，平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水，如有两台及两台以上排污泵时可不设备用泵。排污泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后，再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02 ~ 0.03MPa。

污水集水池采用潜水排污泵排水时，应设潜水排污泵固定自耦装置，方便潜水排污泵检修。潜水排污泵应能自动启停和现场手动启停。多台潜水排污泵可并联交替运行，也可分段投入运行。

潜污泵潜水泵厂家-维克环保(在线咨询)-成都潜水潜污泵由南京维克环保科技有限公司提供。南京维克环保科技有限公司（[www.njvic.com.cn](http://www.njvic.com.cn)）是从事“Y系列电机,YLB系列长轴深井泵电机等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：俞先生。