

潜水曝气机 维克环保科技公司 潜水曝气机厂家

产品名称	潜水曝气机 维克环保科技公司 潜水曝气机厂家
公司名称	南京维克环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区程桥街道编钟东路192号
联系电话	18114922497 18114922497

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京维克环保科技有限公司

主要特征：

- 1, 不锈钢潜水射流曝气机结构紧凑，占地面积小，设备方便。曝气器由三部分组成：潜水排污泵，曝气器和进气管。结构紧凑，占地面积小。此外，曝气机还配有两种设备，设备方便，保护方便。
2. 不锈钢潜水射流曝气机，曝气效率高，适用范围广。由于其高速射流状态，液 - 气混合物丰富，氧吸收率高，功率效率高。与传统曝气池相比，处理效率提高3~4倍，曝气时间明显缩短，适用于各种污水处理，包括推流式曝气池，混合曝气池，延迟曝气池，氧化沟等。 ，潜水曝气机厂家，氧化池等
- 3, 不锈钢潜水射流曝气系统简单，可靠性高。无需鼓风机等设备，系统简单，除吸气口外，其余均浸入水中，噪音小;曝气机采用特殊皮带切割潜水排污泵
4. 不锈钢潜水式射流曝气机具有较低的资金和运营成本。由于射流曝气器适用于较深的曝气池，QSB射流式潜水曝气机，占地面积小，系统简单，节省资金成本，处理效率高，节省了运行成本。

离心式曝气机产品概述

FQB型浮式离心曝气机是原NQXB型潜式曝气机（电机为潜式电机）的安装形式，潜水曝气机图片，采用自重定位于池底，不采用双进水管浮于水中，采用浮环悬挂。在安装和维修NQXB曝气器时，如果污水

池中有水，人员无法离开池外进行操作。需要用起重机将其吊入池中或在池中放水后进行搬运。此外，安装形式必须由坚实的基础或平台支撑。改进后的FQB曝气器在曝气池中工作。

工作原理

FQB型浮动离心式充气机在原有的NQXB基础上，将单侧进气改为双侧进气或中央进气。进气管的上部装有浮环（由不锈钢或玻璃钢制成）。浮环、进水管和曝气器是一个整体。如图所示，浮环通过水的浮力将曝气器悬浮在水中。浮环由三根钢丝绳牵引。钢丝绳的另一端固定在水塘边缘，或三个锚固定在水塘内。安装时，将曝气器和浮环整体放入水中，将钢丝绳拖至预定区域。然后，将三根钢丝绳的另一端固定在池塘边的三个不同方向上。在水面较大的池塘内可设置三个锚点。维修时，只释放固定在池边的钢丝绳，潜水曝气机，将设备拉回到池边，吊出水面。

进气管的上端是一个位于水面上方的吸气口，下端与混合室相连。接通电源后，叶轮转动，高速水流从叶轮出口流出。通过混合室形成负压，使空气被吸收并与污水混合。混合液从出口流出，完成污水的充氧。

结构特点

- 1.浮动定位，安装方便，布置和移动自由，不中断工艺操作；
- 2.设计结构紧凑，自吸功能不需要外部气源，气泡均匀。
- 3.主机在水下工作，无地面设备，噪音低。
- 4.无需基础设施，可直接用于氧化塘、河流、鱼塘等大面积水域。
- 5.具有曝气混合作用。

潜水曝气机选型与安装：

需南京维克环保科技公司协助选潜水曝气机时，用户应提供池型、介质特性、所需进气量、潜水深度等相关数据，以便本公司设计和提供优质设备，更好地满足用户的需求。QSB型深水自吸式潜水射流曝气机的安装形式有自耦式和移动式两种。自耦式安装是将曝气装置和专用的底座固定在水池底部，在池顶安装好配套的支撑块，用导轨使两者相连，潜水电泵与特定支架联接好后沿导轨下滑到底座出口位置，通过泵自重，自动耦合并密封。自耦式安装无需安装或维修人员进入水坑即可提升和安装电泵。移动式安装方式是将深水自吸式潜水射流曝气机安装于池底部，依靠自重定位，具有安装位置可变动、灵活、成本低等特点。

潜水曝气机-维克环保科技公司-潜水曝气机厂家由南京维克环保科技有限公司提供。南京维克环保科技有限公司（www.njvic.com.cn）是一家从事“Y系列电机,YLB系列长轴深井泵电机等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“维克”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使维克环保在行业专用设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！