

外贴式橡胶止水带钢边数据

产品名称	外贴式橡胶止水带钢边数据
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

外贴式橡胶止水带的检测应达到以下标准

- 1.拉伸强度达到 12Mpa
- 2.硬度为 60 ± 5
- 3.扯断伸长率： 380
- 4.撕裂强度 30KN/m
- 5.脆性温度 -45 。
- 6.尺寸公差厚度极限偏差 $+ 1.3\text{mm}$ ，宽度极限偏差 $\pm 3\%$ ；

外贴式橡胶止水带施工要求：

在外贴式橡胶止水带施工过程中，要求并保持止水带应与混凝土结合紧密可靠；能对完工后的施工质量进行检测；如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗水，应设置第二道防水防线，可进行快速、经济、有效的修补，且修补后的防水质量可靠耐久

外贴式止水带也主要的规格也是宽度200mm-600mm；厚度6mm-20mm；具体的截面形状要根据建筑设计的图纸来确定。

外贴式止水带常用规格：

常用宽度（mm）：230、250、270、280、290、395、300、350、400等。特殊规格可定做。

常用厚度（mm）：6、7、8、10、12、15mm等。

包装：20m/卷、30m/卷，50m/卷。也可根据客户要求定做。

我公司可根据客户来样定尺加工,背贴式止水带的应用虽然不及中埋式止水带广泛,但随着对工程质量的严格要求,也在慢慢的受到重视.外贴式止水带按材质可分为外贴橡胶止水带和外贴塑料止水带,按施工位置可分为EP中间无孔型外贴止水带和EB中间有孔型外贴止水带。在隧道施工中以橡胶材质为主,但这一行业经过近几年的发展,开发出了塑料外贴止水带,其优势在于采用与同一工程部位采用的防水板为同一材质,因为这样可使得防水板与止水带焊接为一体,保证了在防水板吊装和止水带安装中便捷与牢固,同时防水效果也大大加强

本企业产品以优良的质量、优惠的价格、交货及时及良好的售后服务赢得了新老顾客的信赖和支持。为了进一步完善质量管理,提高产品质量,健全质量管理体系,本企业按GB/19001-2000《质量管理体系要求》实施质量管理,努力向社会提供产品,满足顾客要求。衡水天鹏橡塑制品有限公司在原有规模上,加强科研,不断开发新项目,增加新产品,并有数种产品获国家专利证书。多年来,公司狠抓产品质量,讲求信誉第一,连年被评为省、市级优等产品。公司始终坚持用户至上的原则,顾客就是上帝的信条。赢得了广大新老客户的一致好评。产品广泛应用于地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、贮水池、沉淀池、地铁、公路、铁路等。以的产品、良好的服务、合理的价格深受各界新老用户的青睐,并建立了良好、牢固的协作关系。