

进口耐高压橡胶密封圈公司 无锡沃尔顶密封

产品名称	进口耐高压橡胶密封圈公司 无锡沃尔顶密封
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

产品详情

自然老化试验

橡胶试片在拉伸状态下，放置在室外自然环境中，经长时间日晒雨淋后，观察、测定和比较前后的性能变化。这种方法虽逼真度高，对实际状况的模拟性强，但往往费时太长，一般作为辅助参考是合适的，但在短时间内完成测试，得出结论是不可能的。

加速老化试验

在较短时间内得到老化试验数据，有必要采用加速型的老化试验，即强化试验条件，加快老化进程，大幅度缩短测试周期，较快地获得测试结果—老化数据。

与进口O型圈相比，橡胶设备机械密封是一种应用于高压状态下的密封部件，杭州进口耐高压橡胶密封圈，在密封件领域中，橡胶材料和塑料、纤维共同称为三大合成材料，进口耐高压橡胶密封圈厂家，并在应用中具备很好的工作效果，不过在性能上所具备的高度的伸缩性使其产生了很强的弹性，进口耐高压橡胶密封圈公司，因此作为高强度弹性高分子材料应用范围涉及到很多生产领域。

橡胶是制作进口O型圈的主要材料，具有很小的弹性模量，且拉伸率很高、耐透气性和耐腐蚀和绝缘性也是橡胶材料的重要特点。某些特种合成橡胶更具备良好的耐油性及耐高温性，能抵抗脂肪油、润滑油、液压油、燃料油以及的溶胀;耐寒可低到-60 至-80 ，耐热可高到+180 至+350 。

压力。密封圈材质对于工作的压力也是非常的敏感的，材质不同，它们所能够承受的压力都是不同的，如果介质是油类的话，它所承受的压力要小一些，如果承受的压力超过了材质的承受范围，那么就会使得密封圈使用寿命降低，进口耐高压橡胶密封圈报价，这个大家可以在密封圈厂家的建议下进行选择。介质相容性。这个对于密封圈材料的选择具有非常重要的作用，有的密封圈材质会和介质直接进行接触

，如果两者的相容性不好的话，势必对导致密封圈受损或者还是污染到介质。

进口耐高压橡胶密封圈公司-无锡沃尔顶密封由无锡沃尔顶密封技术开发有限公司提供。无锡沃尔顶密封技术开发有限公司（www.wxotp.com）是从事“进口O型圈,进口橡皮圈,进口密封圈”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王小姐。