

真空泵 利忠五金 XD真空泵

产品名称	真空泵 利忠五金 XD真空泵
公司名称	东莞市大岭山利忠五金加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石排镇下沙大道北18号
联系电话	13018600961

产品详情

对泵的修理，可考虑从减小它的间隙公差着手。一首先，设法改变它的偏心值:把中间轴套换一偏心套，旋片式真空泵，使上切点间隙减小到0.02 mm;将高真空

室泵腔研磨去0.03 mm，低真空室泵腔研磨去0.04 mm.清洗后倒放在平台上组装(不打定位销)，边组装边用手盘动泵轮，并以对角均匀原则拧紧紧固螺钉。根据经验，如果转子外表是正圆形，真空泵，则转动泵轮时，不管到那一点，均不应有阻滞费力的感觉;但如果装配不正或转子外表为椭圆形，在转动泵轮时，就会发生半周轮重、半周轮轻的感觉。该泵装配间隙减的很小，装配时稍有不慎，就装不正，这样由于摩擦发热等原因，就容易在运转中卡死或研坏。所以要认真、细致地装配。在装完后试抽，其真空度用热偶真空计测达82格，由曲线查得相当于8X10³托，麦氏计测达2X10⁴托以上。运转一段时间后真空度还略有提高。

双级旋片真空泵，可以广泛用于冰箱、空调机、灯泡、日光灯、瓶胆生产和电子、冶金、医药、化工、滤油机、印刷机械、包装机等工业，可作为扩散泵、罗茨泵、分子泵等的前级泵，供电子仪器、医疗仪器等配套和实验研究应用。由于直联泵没有皮带摩擦的粉尘的污染，体积小、重量轻、材料节约、功能日趋完善，更被广泛推广应用。

是不是觉得很神奇呢？下次再购买旋片真空泵的时候就可以仔细看清楚了，不会再出错了。

真空设备对油污染的要求。若设备严格要求无油时，应该选各种无油泵，如：水环泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。如果要求不严格，可以选择有油泵，加上一些防油污染措施，如加冷阱、障板、挡油阱等，也能达到清洁真空要求。

了解被抽气体成分，XD真空泵，气体中含不含可凝蒸气，有无颗粒灰尘，旋片真空泵，有无腐蚀性等。

选择真空泵时，需要知道气体成分，针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体，应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备，如冷凝器、除尘器等。

真空泵排出来的油蒸气对环境的影响如何。如果环境不允许有污染，可以选无油真空泵，或者把油蒸气排到室外。

真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。若工艺过程不允许，应选择无振动的泵或者采取防振动措施。

真空泵-利忠五金-XD真空泵由东莞市大岭山利忠五金加工店提供。行路致远，砥砺前行。东莞市大岭山利忠五金加工店（www.hongxiangzkb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!