

XD真空泵 真空泵 大岭山利忠五金加工店

产品名称	XD真空泵 真空泵 大岭山利忠五金加工店
公司名称	东莞市大岭山利忠五金加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石排镇下沙大道北18号
联系电话	13018600961

产品详情

真空设备对油污染的要求。若设备严格要求无油时，应该选各种无油泵，如：水环泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。如果要求不严格，可以选择有油泵，加上一些防油污染措施，旋片真空泵，如加冷阱、障板、挡油阱等，也能达到清洁真空要求。

了解被抽气体成分，气体中含不含可凝蒸气，有无颗粒灰尘，有无腐蚀性等。选择真空泵时，需要知道气体成分，针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体，应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备，如冷凝器、除尘器等。

真空泵排出来的油蒸气对环境的影响如何。如果环境不允许有污染，可以选无油真空泵，或者把油蒸气排到室外。

真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。若工艺过程不允许，应选择无振动的泵或者采取防振动措施。

在油封旋片真空泵中，国内习惯上称皮带传动的为旋片真空泵，而把泵与电机直接连接或用联轴器连接的称为直联旋片真空泵。在每种泵中，又有单级和双级之分。在单级泵中，真空泵，由于选用的结构形式和参数不同，泵的极限压力和用途也不同。

它们的共同特点是结构较简单，使用方便，能从大气压力下起动，可直接排入大气，偏心质量较小，维护简便，泵本身结构也有改进而使可靠性提高。

真空泵和电动机的安装

真空泵和压缩机在安装前，用手转动联轴器，保证真空泵内没有卡住和其它损坏现象。整套设备运抵安装地点时，XD真空泵，若包装已损坏或受潮，以及真空泵已经出厂八个月以上时，应在安装真空泵前全部拆开检查。若真空泵或压缩机正常，将真空泵和电动机安装在泵座上时，单旋片真空泵，应校正电动机轴与泵轴的同心度，因为真空电动机轴与泵轴之间有极小的倾斜也会引起轴承发热和零件的严重磨损。校正方法如下：将直尺平行放在联轴器上，在整个圆周的任何位置直尺应与联轴器圆周完全密合，没有间隙，并且联轴器的轴向间隙相等时，则达到了所要求的同心度。

电动机与泵轴，即使有极小的倾斜，也会引起轴承发热和零件过早磨损等严重后果，若安装正确，用后即能轻松地转动泵轴。在真空泵的进气口应安装过滤装置，以防异物进入泵腔内。

XD真空泵-真空泵-大岭山利忠五金加工店由东莞市大岭山利忠五金加工店提供。行路致远，砥砺前行。东莞市大岭山利忠五金加工店（www.hongxiangzkb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!