

# 水环式真空泵 真空泵 利忠五金

产品名称	水环式真空泵 真空泵 利忠五金
公司名称	东莞市大岭山利忠五金加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石排镇下沙大道北18号
联系电话	13018600961

## 产品详情

装配时泵内一定要保持干燥、清洁。将各机座的油泵放在最下面，真空泵，然后依次重P.的直立装配。各机座高真空室的旋片应沿螺旋线顺序相距一齿。预真空室转子的旋片应相距两齿，两个预真空室的转子端头孔应相对着不要掉头。零部件的互相接触部分应涂以干净的真空泵油以加强润滑

### 关于真空泵的说法

水环式真空泵（简称水环泵）是一种粗真空泵，它所能获得的极限压力，水环式真空泵，对于单级泵为2.66 ~ 9.31kPa；对于双级泵为0.133 ~ 0.665kPa。水环泵也可用作压缩机，它属于低压的压缩机，其压力范围为（1~2）X105Pa表压力（在特定的条件下）。水环泵在石油、化工、机械、矿山、轻工、造纸、动力、冶金、医药和食品等工业及市政与农业等部门的许多工艺过程中，XD真空泵，如真空过滤、真空送料、真空脱气、真空蒸发、真空浓缩和真空回潮等，得到了广泛的应用，由于水环泵压缩气体的过程是等温的，故可抽除易燃、易爆的气体，此外还可抽除含尘，含水的气体，因此，水环泵的应用日益增大。

### 智能真空泵的工作模式

智能真空泵的“定时”工作模式：使用智能真空泵的用户可以设定智能真空泵的工作时间，经过设定智能真空泵的时长后，到了那个设定的时间后智能真空泵会自动停止运行。允许用户设定的最/大时长为99小时59分钟，最短时长则为1分钟。

智能真空泵的“区间”工作模式 使用智能真空泵的用户可以设定所需真空度的上限和下限两个数值，当智能真空泵的工作达到真空度上限值时，就会自动停机；当真空度跌落至下限值时，旋片式真空泵，智能真空泵则自动启动。

智能真空泵的“极限”工作模式：使用智能真空泵的用户可以设定一个真空度的上限数值，当智能真空泵工作达到该真空度时，就会自动停机。

水环式真空泵-真空泵-利忠五金(查看)由东莞市大岭山利忠五金加工店提供。东莞市大岭山利忠五金加工店(www.hongxiangzkb.com)为客户提供“真空泵,旋片真空泵,水环真空泵,旋片式真空泵,水环式真空泵,”等业务,公司拥有“真空泵,旋片真空泵,水环真空泵,旋片式真空泵,水环式真空泵,”等品牌。专注于真空泵等行业,在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:李建良。