

地暖天然气壁挂炉厂家 天然气壁挂炉厂家 爱客多热能科技

产品名称	地暖天然气壁挂炉厂家 天然气壁挂炉厂家 爱客多热能科技
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东爱客多热能科技有限公司

杂质及水垢影响

壁挂炉担负着暖气系统内水的循环，天然气壁挂炉厂家，由于水内含有杂质并且具有酸性，对暖气片及管道内部会有一定的腐蚀。而我们所用暖气片大都为铸铁材质，暖气片内的砂模残留物和其它杂质，在工程安装时不可能完全冲洗干净；加上暖气系统内的水始终是封闭循环的，锅炉的暖气部分又没有过滤网，这样暖气片及管道内部的锈蚀残渣及水自身的杂质就会通过壁挂炉的循环水泵再度进入到换热器内，这些杂质在高温情况下不断分解，又有一部分变成水垢附着在了换热器的内壁上让其管径变得更细。从而使循环水泵的压力进一步加大，长期运行就会造成壁挂炉的循环水泵转速降低甚至卡死，严重影响其使用寿命。

气质问题

首先，燃气壁挂炉锅炉燃烧运行过程中，空气中的杂质和灰尘会进入锅炉内部，形成部分沉积物，时间久了会影响到锅炉的换热，并且会有部分沉积在风机和烟道内，节能天然气壁挂炉厂家，影响到锅炉的排

气和换气，严重时会有噪音和故障出现。

其次，有些情况下，管道中的杂质会随燃气进入到燃气阀，对燃气阀及喷嘴造成影响。燃气阀前有一个燃气过滤网，需要经常清洗，供暖天然气壁挂炉厂家，以保证燃气的畅通和壁挂炉锅炉正常运行。由于喷嘴的口径比较小，长期不进行清洗会形成堵塞现象，影响正常燃烧。

热源对采暖系统负荷变化的适应性

采暖系统的负荷随着室外温度的变化而变化，同时因使用人群的采暖要求不同，采暖的负荷也不同。普通壁挂炉因其自身的燃气和空气调节装置限制了其负荷的适应范围，一般在40%~100%，地暖天然气壁挂炉厂家，甚至负荷更高。刚开始采暖时，采暖的负荷需求较低，而最冷时采暖负荷需求。很难选择一款既能满足各种负荷需求，又能平均运行费用的产品。而冷凝式壁挂炉则很好的解决了负荷的适应性问题，其全预混的结构和宽广的调节比例范围更好的适应用户和气候的变化。其负荷范围一般为30%~100%，可以做到20%。冷凝式壁挂炉可以为用户提供更节能、更环保、更能适应特殊情况的热源。

结论

随着国家节能减排政策的力度逐渐加大及冷凝技术的日益成熟，相信冷凝式壁挂炉结合地板辐射采暖的系统在不久的将来会在中国市场上得到广泛的应用。

地暖天然气壁挂炉厂家-天然气壁挂炉厂家-爱客多热能科技由山东爱客多热能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东爱客多热能科技有限公司（www.aikeduo001.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为家电制造设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!