

# 太原波纹管，山西波纹管，hdpe双壁波纹管就选山西益佳银！

产品名称	太原波纹管，山西波纹管，hdpe双壁波纹管就选山西益佳银！
公司名称	山西益佳银物贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:益佳银 材质:高密度聚乙烯 产地:山西
公司地址	旧晋祠路168号南堰万水物贸城南内区45号
联系电话	18835453141

## 产品详情

关于太原波纹管，山西波纹管供应厂家介绍如下：

### 公司介绍

山西益佳银物贸有限公司，是生产销售聚乙烯（PE）给水管材、排水管材、MPP电力电缆护套管、碳素管、燃气管材、各种穿线管材的专业厂家。公司拥有国际先进的PE塑料管材生产线，管理先进，技术领先，已通过国家ISO9001国际质量体系认证，ISO14001环境质量体系认证，国家饮用水安全卫生认证。

公司现有一支集安装、售后服务为一体的专业施工队伍，承揽自来水安装及改造，市政排水、生活小区排水、高压穿线、通讯穿线，农村安全饮水、节水灌溉、燃气沼气等工程。

公司始终坚持“共生、共赢、敬天爱人”的经营宗旨。以质量保证的产品，先进的设计，专业的施工，完善的售后服务，与客户同呼吸、共命运。

关于太原波纹管，山西波纹管供应厂家产品介绍如下：

### 产品介绍

高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管，是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材，80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善，已经由单一的品种发展到完整的产品系列。目前在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价，在欧美等发达国家已经得到了极大的

推广和应用。在我国，HDPE双壁波纹管的推广和应用正处在上升势态阶段，各项技术指标均达到使用标准。双壁波纹管内壁颜色通常有蓝色和黑色，部分品牌内壁会使用黄色。

产品规格：

200mm— 1200mm

规格型号:200，300，400，500，600，700，800为市场常用规格。

用途：

规格为200-800的波纹管主要用途是市政、建筑物、住宅小区等的排水、排污工程。

规格为110、160的波纹管在穿线方面的用途比较多，即多用于高压电缆、邮电通信电缆保护套管等方面。

在实际使用过程中，波纹管作为连接管，与塑料检查井及其它井筒的配合使用方面比较多。

波纹管也用于化工通风管，化工、矿山用于流体的输送管，护套管等。

关于太原波纹管，山西波纹管产品特点：

产品特点：

高密度聚乙烯(HDPE)具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下：

抗外压能力强

外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，HDPE双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。

工程造价低

在同等负荷的条件下，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁相管比，能节约一半左右的原材料，所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。

施工方便

由于HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。

摩阻系数小，流量大

采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相同口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。

## 耐低温抗冲击性能

HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70℃。一般低温条件下(-30℃以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。

## 化学稳定性佳

由于HDPE分子没有极性，所以化学稳定性极好。除少数的强氧化剂外，大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏，不滋生细菌，不结垢，其流通面积不会随运行时间增加而减少。

## 使用寿命长

在不受阳光紫外线条件下，HDPE的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。

## 优异的耐磨性能

德国曾用试验证明，HDPE的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。

## 适当的挠曲度

一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。

山西益佳银生产销售：太原波纹管，山西波纹管，太原hdpe双壁波纹管，双壁波纹管，欢迎新老客户来电采购！