

15mm氯丁橡胶棒生产商

产品名称	15mm氯丁橡胶棒生产商
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

氯丁橡胶棒的使用寿命要取决于氯丁橡胶棒的原材料，氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加以各种合成橡胶为主要原料，氯丁橡胶棒如何使用,规格:2mm、5mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、30mm、40mm、50mm等

氯丁橡胶棒的原材料：

氯丁橡胶（CR）是氯丁橡胶胶粘剂的主体原料，所配成的胶粘剂可室温冷固化、初粘力很大、强度建立迅速、粘接强度较高，综合性能优良，用途极其广泛，能够粘接橡胶、皮革、织物、造革、塑料、木材、纸品、玻璃、陶瓷、混凝土、金属等多种材料。

氯丁橡胶棒重要工序：

- 1、关闭溶胶釜的放料阀门。
- 2、加入投料量1/2的溶剂汽油。
- 3、开动搅拌，加入萜烯树脂和石油树脂，搅拌20~30min。
- 4、氯丁橡胶棒如果是混合溶解法，应先溶生胶，搅拌3~4h（若是生胶块大，可先溶少量混炼胶后再加入生胶溶解，可防止大块胶沉釜底）。
- 5、氯丁橡胶棒加入规定量的预反应物，投入混炼胶条，密闭加料口，继续搅拌5~6h，停车，密闭搅拌轴转动处，停放过夜。

6、氯丁橡胶棒慢慢启动搅拌，然后停车搅拌加入剩余的汽油，搅拌60min，停车倒料2次。继续搅拌30min，停车密闭放置1h。

采购要求

- 1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。
- 2、交货期：根据项目需求分批次进货（或注明短交货期）。
- 3、交货地点：山东省临沂市费县薛庄镇水电一局沂蒙项目部指定地点
- 4、质量标准或要求：国标
- 5、质保期：经验收合格后6个月
- 6、响应人的资质要求：
（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）

三元乙丙橡胶板是乙烯丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，是乙丙橡胶的一种。随着经济时代的飞速发展，橡胶板的性能也随着橡胶板品种的升级逐渐变得越来越多样化越来越。而三元乙丙橡胶板就是在各方面都提高了一点的新型橡胶板。那么我们就一起来了解一下三元乙丙橡胶板的性能吧。三元乙丙橡胶板

通常运动形式有两大类，即动密封和静密封。静密封是指在两个静止面上密封。在密封圈中使用广的按照其运动形式来分类这一分类主要是结合了密封圈的使用工况和材料来划分的。可分为耐高温密封圈耐低温密封圈耐高压密封圈耐磨密封圈耐腐蚀密封圈等。按照密封圈特性分类