

搪瓷溜槽厂家 济宁程煤工矿 搪瓷溜槽厂家直销

产品名称	搪瓷溜槽厂家 济宁程煤工矿 搪瓷溜槽厂家直销
公司名称	济宁程煤工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区新元路苏西工业园
联系电话	15069709783

产品详情

搪瓷溜槽使用方法

搪瓷溜槽厂家是用于运输煤炭的简易装备，也称做搪瓷溜槽厂家或搪瓷溜槽厂家，搪瓷溜槽厂家，搪瓷溜槽厂家，搪瓷溜槽厂家，搪瓷溜槽厂家，搪瓷溜槽厂家。

搪瓷溜槽厂家整个产品更加防腐、耐磨，特别适用行使地形传输种种矿石产品，珐琅溜槽也被誉为矿石通道，行使高强度带有弹性合金做胚，耐用、耐磨，

用于运输煤炭的简易设备，也称做溜子或溜煤板。溜槽主要是用于采煤、行业，在采掘的过程中遇到一些特殊地形，利用常规的皮带机不能解决约束问题，或者成本较高，就会采用此类产品

我厂生产有种种型号珐琅溜煤槽，搪瓷溜槽厂家。厚度为1.5 ，1.7 1.8 2.0， 2.2， 2.5， 3.0，特殊型号溜槽可定做。

煤溜子性能

塑料溜槽性能和规格：

- 1、拉伸强度：塑料溜槽的拉伸轻度不小于30MPA
- 2、冲击强度：溜槽的筒支梁冲击强度不小于30KJ/M2

3、表面电阻值：塑料溜槽的内、外表面的表面电阻算术平均值不大于 $3 \times 10^8 \times$

4、塑料溜槽的规格：T型、圆弧型的，1.5m长，1m长，8mm厚度，颜色为黄色，表面光滑，四角有椭圆孔作为溜槽连接使用，搪瓷溜槽厂家，1.5mT型溜槽重9.8kg，1m弧型溜槽重6kg。

搪瓷溜槽性能和规格

1、拉伸强度

搪瓷溜槽的拉伸强度不小于30MPA

2、冲击强度

溜槽的筒支梁冲击强度不小于30KJ/M²

3、表面电阻值

搪瓷溜槽厂家的内、外表面的表面电阻算术平均值不大于 $3 \times 10^8 \times$

搪瓷溜槽厂家：

本产品较重，所标价格不含税不含运费，具体运费请咨询客服或运费到付

U型溜槽（搪瓷溜槽厂家）1000*500*8mm 长：1米 弧宽（展开宽）：500mm 厚：8mm 重：约6KG

T型溜槽（搪瓷溜槽厂家）1500*500*8mm 长：1.5米 弧宽（展开宽）：500mm 厚：8mm 重：约9KG

量大支持定做：一般情况只要提供长度，弧长，偃师搪瓷溜槽厂家，厚度即可

1、磨擦系数小，溜煤容易，产量高。

2、质量轻，搬运安装简便，不易伤人。

3、具有阻燃性和抗静电性。

4、耐化学腐蚀。

5、具有耐磨性和高抗冲击性，搪瓷溜槽厂家，使用寿命长，落煤落石预防措施可免。

6、结构合理，不卡煤，出煤和清理浮煤容易。

搪瓷溜槽厂家-济宁程煤工矿-搪瓷溜槽厂家直销由济宁程煤工矿设备有限公司提供。济宁程煤工矿设备有限公司（www.jncmgk.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济宁程煤工矿——您可信赖的朋友，公司地址：济宁市高新区新元路苏西工业园，联系人：赵经理。