

pvc地板设备 震燊 厦门pvc地板

产品名称	pvc地板设备 震燊 厦门pvc地板
公司名称	厦门震燊建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区蔡塘社1008号A栋3楼A303
联系电话	18149513193 18149513193

产品详情

厦门震燊建材有限公司主营：从事PVC塑胶地板营销、施工与售后服务的专业化服务机构。欢迎来电咨询！

含水率指标：是指实木地板在销售地区未拆封或刚除去包装状态下的含水率。该项指标不合格将造成在使用中地板变形、翘曲、起拱或离缝等现象，影响美观和使用性能。国家标准规定实木地板的含水率指标为7%至销售地点的平衡含水率。色差：这个很关键，pvc地板翻新，很多实木的纠纷就在于此。人们对实木地板的自然色差的苛求一致是不现实的。实木地板一定有色差，色差是自然存在的，厦门pvc地板，不可避免的，这是天然的属性所决定的，因此，国家在制定相关标准时，对色差没有要求。强化复合木地板：

厦门震燊建材有限公司主营：从事PVC塑胶地板营销、施工与售后服务的专业化服务机构。欢迎来电咨询！

4、地板铺装后，不得有翘边、起泡、起鼓、缝隙过大的情况出现。五、焊接在胶水凝固后，一般是第二天，用开缝机开缝，为使焊接牢固，开缝深度不得超过地板厚度。焊接时须清除凹槽内的灰尘和碎料。开口处不应超过3.5mm。焊接时须清除凹槽内的灰尘和碎料。在欧美国家，环保亚麻地板用的非常普遍，如家庭、医院、博物馆、学校、办公写字楼、商场等。

厦门震燊建材有限公司主营：从事PVC塑胶地板营销、施工与售后服务的专业化服务机构。欢迎来电咨询！

漆膜硬度：是反映实木地板表面漆膜的强度，pvc地板设备，和实木地板的材质和漆膜的本身的厚薄、材质有密切关系，国家标准规定优等品实木地板漆膜硬度指标为2H级；一等品和合格品 H。漆膜附着力：反映的是油漆对实木地板的附着强度，该项指标不合格也说明地板的油漆质量较差，在使用中可能造成油漆开裂甚至剥落，同样影响地板的使用寿命。国家标准规定优等品实木地板漆膜附着力指标为0~1级；一等品 2级；合格品 3级

pvc地板设备-震燊(在线咨询)-厦门pvc地板由厦门震燊建材有限公司提供。厦门震燊建材有限公司 (www.

zspvc.com) 位于厦门市湖里区蔡塘社1008号A栋3楼A303。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前震燊在其它中享有良好的声誉。震燊取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。震燊全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。