

# 同步带 橡胶+玻璃纤维 橡胶同步带 凯奥 台湾的同步带厂

产品名称	同步带 橡胶+玻璃纤维 橡胶同步带 凯奥 台湾的同步带厂
公司名称	东莞市凯奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区石美管理区万高路99号
联系电话	13038899445 13038899445

## 产品详情

凯奥供应各种同步带皮带，型号齐全，质量优良，橡胶，聚胺酯都齐全

凯奥供应各种同步带皮带，型号齐全，质量优良，橡胶，聚胺酯都齐全，量大可以免费开模，欢迎订购！

AT20型同步带识别：

三个部分：指示带的长度，间距和宽度带回来的部分号码。如下图所示。此AT20同步带型号，节线长1500mm，带宽为50mm。

AT20型同步带齿形图：

AT20 节距同步带具有20mm的梯形齿距.它们被用在中小型驱动器。AT20的设计比T20负载能力要大30%。AT的齿形较大，尽量减少了带齿的变形，有更大的区域分布带载。AT20内加入坚韧的

纱线，进一步提高了带的负载能力。所以AT20是一个种具有高负荷力的传动同步带。

AT20型同步带设计特点：

AT20同步带专应用于持久和高能源效益的电力传输和线性传输运作。它们主要用于无休止的和开放式动作，各种尺寸，结构和带齿设计处理具有范围广泛载荷。AT20同步带聚氨酯是非常耐磨，并在同一时间非常灵活。产品质量，通过众多细节可见。公差紧而准确，完美的齿啮合的实现。

AT20型同步带齿形间距：

25毫米，32mm毫米，50mm毫米，75mm毫米，橡胶同步带优点，100毫米

AT20同步带宽度可根据客户要求来制定。

凯奥公司可以根据您的要求订做，免费开模，免费传动设计，20年配套，百万库存！台湾品质，大陆价格

厂家供应L型周节制梯形齿同步带橡胶同步皮带聚胺酯同步皮带

L同步带是采用进口优质合成氯丁胶为主要原料，配入多种不同用途的辅料；骨架材料均为日本进口优质玻璃纤维线绳；带齿表面采用尼龙66高弹力布做保护。具有动态屈绕性好，凯奥供应各种同步带皮带，型号齐全，同步带 橡胶+玻璃纤维，质量优良，橡胶，聚胺酯都齐全，量大可以免费开模，欢迎订购！单面，双面齿型都可以订做！抗龟裂性能好，臭氧性能优良，耐老化，耐热，耐油，耐磨损等特点。

L型周节制梯形齿同步带齿形设计优势：

L型梯形齿同步带采用进口优质玻璃纤维线绳和模压切口，减少同步带维护和延长带的使用寿命，也增加了稳定性和灵活性。变量开槽上带的底面模式提高灵活性，降低噪音，开口橡胶同步带，并允许更严格弯腰直径较小的紧凑型、重型引擎找到滑轮半径。H同步带模塑缺口还含有空气和散热，使得同步带加大码带冷却，这就降低由较高的温度造成的磨损和恶化。

凯奥供应各种同步带皮带，型号齐全，质量优良，橡胶，聚胺酯都齐全，量大可以免费开模，欢迎订购！单面，双面齿型都可以订做！

凯奥供应以下齿型开口同步带凯奥公司可以根据您的要求订做，免费开模，免费传动设计，20年配套，百万库存！台湾品质，大陆价格

市场应用：

适用于直线传动，定位及输送行业。

特点：

凯奥公司可以根据您的要求订做，免费开模，免费传动设计，20年配套，百万库存！台湾品质，大陆价格

专有的齿型结构具有的定位传动能力，减小了噪音，提高了传动功率；

玻璃纤维线绳提供皮带高强度，柔韧性和高抗拉伸性；（钢丝线绳可用于某些皮带型号上以提高其稳定性）；

皮带型号：PowerGrip?: MXL XL L H

PowerGrip?HTD?: 3M 5M 8M 14M S8M

PowerGrip?GT?: 3MR 5MR 8MR

PolyChain ?GT? Carbon TM: 8MGT 14MGT

PowerPaint: PowerGrip?GT 3MR , 5MR , 8MR

PowerGrip?HTD?3M , 5M , 橡胶同步带 , 8M , 14M

PowerGrip?XL , L , H

8MGT , 14MGT

同步带 橡胶+玻璃纤维-橡胶同步带-凯奥 台湾的同步带厂由东莞市凯奥机械有限公司提供。东莞市凯奥机械有限公司 ( www.chinapidai.cn ) 为客户提供 “ 同步带/纺织龙带/多沟带/铁氟龙网带/同步带轮 ” 等业务，公司拥有 “ 同步带/纺织龙带/多沟带/铁氟龙网带/同步带轮 ” 等品牌。专注于传送带等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：销售部 方生。