

# 机械密封CVL10 4 三雨 丽江机械密封

产品名称	机械密封CVL10 4 三雨 丽江机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀贸易有限公司

### 【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

正常使用前，先进行常压运转，观察密封部位的温升是否正常，有否泄漏现象。如有轻微泄漏，可以跑合一段时间，使端面贴合得更加均匀，机械密封CVL10-7，至泄漏量逐渐减少到正常为止。如运转1—3小时，泄漏量仍不减少，则需停车检查；

正常工况运转，升压升温可分别缓慢进行，并注意端面的温升和泄漏情况，丽江机械密封，如一切正常，说明即可投入生产使用。

停车时，应先停渣浆泵，后停冷却润滑系统。

### 【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

在理论分析方面，机械密封CVL10-2，主要基于CFD进行计算机模拟试验，研究问题集中在T型槽干气密封端面压力场分布规律、工作参数、几何参数对密封性能影响等方面。最终结果皆表明T型槽能产生较好的流体动压效果。2009年，Zhu等就工作参数和几何参数进行了详细的讨论，得到了选择工作参数和几何参数的一般原则：槽数应在12~16之间，槽深应在4~6 μm之间，平衡间隙应在0.8~14 μm之间。

## 【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

渣浆泵机械密封的应用：

适用于含有固体颗粒含量及高的恶劣工况，主要用于氧化铝厂、烟气脱硫系统、电厂除灰系统、造成直接经济损失纸制浆等行业，机封采用集装式，安装方便，尺寸不受轴向调整的影响。

石墨环（动环）的裂纹是由于传动件的振动，橡胶圈的涨大以及石墨环本身的内应力造成的，而结焦则是因高温所致，这在炼油厂的高温热油介质中是常见的。

机械密封CVL10-4-三雨(在线咨询)-丽江机械密封由天津市三雨泵阀贸易有限公司提供。天津市三雨泵阀贸易有限公司（[www.tjssymf.com](http://www.tjssymf.com)）是一家从事“机械密封,机械密封件,机封,轴封,水封,水泵配件等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三雨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三雨在密封件中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！