

三丰Mitutoyo数显指示表543-300B

产品名称	三丰Mitutoyo数显指示表543-300B
公司名称	苏州六鑫岩精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	三丰:12.7mm 300B:0.001 日本:1.5N以下
公司地址	苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路5号3幢3417B室（注册地址）
联系电话	18912626031

产品详情

三丰Mitutoyo数显指示表543-300B

ID-C112AX ABSOLUTE 数显指示表543 系列 —

峰值保持型特点：可在测量范围显示测量中***大值、***小值或溢出值。ABS (absolute) 传感器能在指示表打开时自动恢复上次操作中***后的原点位置。*1
配有数据输出端口，使其能连入测量网络系统和统计过程控制系统。易操作电池供电型。

具有峰值检测功能可以对峰值进行GO/ ± NG 判断。*1

5个按钮和状态图标、按键辅助显示各种功能容易操作。

装配大液晶画面与模拟栏显示。

ABS (absolute)传感器在指示表打开时自动恢复上次操作中最后的原点位置。同时，因消除了超速误差而使可靠性得以提高。注：对于原点设置，请参阅F-18页“数显指示表的原点设置”。

使用参数·安装套件(选件)和专用软件，可以通过PC设置各种功能和参数。

装配有测量数据输出端口，可以构筑统计工程管理系统和测量系统。(详细信息参见A3页)。

**1：GO/ ± NG判断结果的无法输出。

**2：对于原点设置位置，请参照F-18页的关于数显指示表的补充说明

规格

*货号后缀为“B”的为平型后盖

显示: 6位LCD指示

长度基准: ABSOLUTE静电电容式线性编码器

测力: 1.5N以下 轴套外径: 8mm (ISO/JIS 型)

标准测头: 901312 (ISO/JIS 型)

电池: 锂电池 CR2032(1个) (标准附件)

电池寿命: 正常使用情况下约为1年

**每天运行时间: 8小时