

呼和浩特耐高温喷煤枪 聊城旭盈钢材

产品名称	呼和浩特耐高温喷煤枪 聊城旭盈钢材
公司名称	聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区凤凰工业园13号
联系电话	13562059289

产品详情

二、使用特性：1、寿命长，更换率低，减轻了工人的劳动强度

2、枪位稳定，减少高炉休风，提高了生产率。

3、稳定和增加喷煤量，实现大喷吹，降低了炼铁成本。

4、可修复，延长了整体喷枪的使用寿命。

煤粉喷枪的弹子阀是安装在高炉风口用来安放煤粉喷枪的喷煤专用装置，弹子阀一端为标准法兰，一端安装在风口上，一端喷煤枪通过卡子进入炉体内，当喷煤枪拔出后，弹子阀内的弹子堵住内腔口，保证炉内高温气体不外泄。

结构特点：弹子阀从外形上来分一般有方形、圆形（枣核形）、弯道形等几种，方形和枣核形用的比较多，其中方形可以制成可拆卸式，便于内腔锥部耐磨部位及弹子定期检查，在磨损或堵管时可以拆装、修复、更换，既具有可修复，可长期持续利用的特点，延长了弹子阀的使用寿命，有效的为用户节约生产成本。

高炉喷煤是现代高炉冶炼的一项重大技术革命，煤粉喷枪寿命直接影响喷煤操作与高炉正常生产，因此探索喷枪破损机理、研制长寿命喷枪成为高炉喷煤技术的重要课题。作者对某高炉实用喷枪进行跟踪监测，在正常工况下，材质为1Cr18Ni9Ti的喷煤枪平均寿命为32天。失效原因为表面氧化和煤粉流冲蚀磨损所致。本文从反应热力学分析了喷枪外表面氧化损坏机理，并由微切削理论解释了喷枪内壁出现沟状磨损痕迹及气固两相流动导致喷枪下半部分先磨损破口的原因。

旭盈公司主要从事高炉喷煤系统设备、环保除尘设备及物料气力输送系统的设计和安装。并与国内专业院校、钢铁设计院、水泥设计院紧密合作，耐高温喷煤枪，创造出多项优质产品服务于客户。煤粉喷枪材质与使用温度有关，聊城旭盈公司有以下材质：1500 选用KN2520材质，1000 选用KN316材质，800 选用KN304材质，500 选用KN20。

呼和浩特耐高温喷煤枪-聊城旭盈钢材由聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司提供。聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司（www.sdlcxygc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。聊城旭盈钢材——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市东昌府区凤凰工业园13号，联系人：周经理。