

# 无尘屏蔽袋 屏蔽袋 昆山欣锦荣包装

产品名称	无尘屏蔽袋 屏蔽袋 昆山欣锦荣包装
公司名称	昆山欣锦荣包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇港浦东路167号
联系电话	18261678867

## 产品详情

分切：因为经吹膜产生的薄膜很宽，无尘屏蔽袋，所以需要按塑料袋的标准，将其分切成一定宽度的薄膜。这个过程中所用的机器为分切机。彩印：彩印有多种方式，常见的印刷方式有辊筒印刷、凹版印刷、丝网印刷，按要求设定出图案，通过彩印机打印到塑料薄膜上。滚筒印刷、凹版印刷是将吹好的塑料薄膜整卷印刷，是机械印刷，印刷速度快，适宜大批量生产；如果采用丝网印刷方式，必须先将成卷薄膜裁切成单块，然后人工单个印刷。印刷速度慢，但这样制作出的塑料袋文字图案墨迹厚，立体感强。

在实际生产中，屏蔽袋，各生产厂家无论是对制袋产品还是用于自动包装生产线的卷材产品，都把热封强度作为一个最重要的质量指标来控制。下面结合实际生产中的经验，对影响PE收缩膜热封强度的因素作一个简单分析： 1、热封温度：热封温度直接影响着塑料复合包装产品的热封强度。 2、热封时间：自动包装机或老式制袋机的热封时间是由机速决定的。在热封温度和热封压力不变的情况下，热封时间越长，PE收缩膜的热封层之间结合得越牢固。但如果热封时间过长，复合薄膜的热封部位则会出现褶皱、不平现象，严重影响产品的外观质量。 3、热封压力：为了保证塑料复合软包装的热封强度，一定的热封压力是必不可少的。因此，防静电屏蔽袋，在热封过程中要求热封压力适中、均匀。如果热封压力不够或不均匀，屏蔽袋价格，则会使PE收缩膜的热封部位产生气泡而·虚焊，导致热封不良。

### 什么是PE袋

聚乙烯，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100 )，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异，主要取决于分子结构和密度。采用不同的生产方法可得不同密度(0.91~0.96g/cm<sup>3</sup>)的产物。聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法(见塑料加工)加工。

无尘屏蔽袋-屏蔽袋-昆山欣锦荣包装由昆山欣锦荣包装制品有限公司提供。无尘屏蔽袋-屏蔽袋-昆山欣锦荣包装是昆山欣锦荣包装制品有限公司(www.ksxjr.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴先生。