

pvc防水卷材图片 云浩防水厂 上海pvc防水卷材

产品名称	pvc防水卷材图片 云浩防水厂 上海pvc防水卷材
公司名称	寿光市云浩防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头业园区
联系电话	13792625906

产品详情

空铺法施工工艺：基面清理 预铺PVC防水卷材 热风焊接防水卷材 节点部位加强处理 检查、修整 组织验收。

我公司的PVC防水卷材经全国各地施工单位和建筑业主提供的反馈信息证明，能经受长期雨水和高低温的考验。公司将一如既往地贯彻“质量是生命、信誉是保证”的经营原则，为社会提供优质高效的产品和良好的服务！

基层要求

基层及接缝处应干净、干燥、各种接缝及节点部位均应用油膏填嵌密实。

保证基面平整、坚实、无起砂粉化、脱落、裂纹等。

夹筋PVC防水卷材产品具有拉伸强度大、延伸率高、稳定性好、收缩率小、低温柔性好、抗老化性能好、耐根系穿透性能强、使用寿命长、是建设部重点推荐使用产品，pvc防水卷材图片，本产品由于采用了独特的产品配方，产品寿命远远超出了一般的防水材料，整个防水系统寿命长，上海pvc防水卷材，在建筑、土木工程中得到广泛的应用。

PVC卷材的焊接工艺：

PVC卷材之间的纵向搭接宽度为50mm，pvc防水卷材取样，横向宽度为100mm。采用焊接工艺时，焊嘴与焊接方向成45°角，压辊与焊嘴平行并保持约5mm左右距离，滚压不宜过快。

使用焊嘴宽20mm的小焊嘴施焊，一般为两道，焊接温度控制在第6档，pvc防水卷材优点，每道焊接有效宽度为15mm~20mm。

如何保养PVC防水卷材？

- 1.对于施工的环境要多加注意，卷材要在-5度以上的情况下才可以使用。
- 2.对于特殊或者复杂的位置需要有附加层。
- 3.施工时也要注意保护，每次施工结束都要临时做个固定。
- 4.要按顺序进行施工，不可以交叉施工。

pvc防水卷材图片-云浩防水厂-上海pvc防水卷材由寿光市云浩防水材料有限公司提供。寿光市云浩防水材料有限公司（www.yunhaofs.com）是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云浩防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云浩防水更加美好的未来。同时本公司（www.sgyunhao.com）还是从事山东高分子聚乙烯丙纶防水卷材，山东SBC120聚乙烯丙纶防水卷材，自粘聚乙烯丙纶防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。