

波形护栏厂80元米 自流井区公路防护栏安装施工方案

产品名称	波形护栏厂80元米 自流井区公路防护栏安装施工方案
公司名称	四川成都波形护栏有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市郫县工业园区
联系电话	13880862709

产品详情

波形护栏，波形梁护栏，波形梁钢护栏，公路防护栏，公路防撞栏，公路栏杆，双波波形护栏，波形护栏厂家，波形护栏价格

波形护栏

波形梁钢护栏是为了防止失控车辆越过中央分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次;为了吸收能量，减轻和车辆及人员的损伤程度及诱导视线和美化道路。 严格按招标文件要求选购材料，所有钢材按招标文件要求必须有材料质量证明。波形梁钢护栏的所用钢构件均采用热浸镀锌进行金属防腐处理，高强度螺栓进行热浸镀锌处理后对高强度螺栓连接表面要涂黄油，并进行磷化润滑处理，在出厂时应密封包装，公路防护栏安装施工方案，以防运输、保存期间生锈或弄脏。 总的施工顺序为先单面护栏后双面护栏，最后防眩设施安装，采用分段施工，逐段连接，按段自检，实施全过程质量控制，确保全线优质完工。 施工队设置打桩队二组，安装队二组，测量队一组，维修队一组，运输队一组。

公路防护栏安装施工方案公路防护栏安装施工方案公路防护栏安装施工方案公路防护栏安装施工方案公路防护栏安装施工方案

波形护栏，波形梁护栏，波形梁钢护栏，公路防护栏，公路防撞栏，公路栏杆，双波波形护栏，波形护栏厂家，波形护栏价格

波形护栏

按照施工图纸，立柱顶面标高高出路缘石70cm，打入首根立柱时，当打入到立柱顶面至路缘石顶面70cm时，在打桩机导杆上记录下桩锤的位置，以后每打一根立柱，当桩锤下落到记下的位置时就说明立柱已经打到位了。波形护栏板施工的注意事项1保证每块护栏板的之间的搭接方向与路面行车方向一致。2将护栏板固定在之前装在立柱上的托架防阻块上连接螺栓时，建议螺栓不宜过早拧紧拧死，这样好便于后

面改动和调整。3要检查线形是否流畅平顺，标高是否一致一线，注：波形板上的长圆孔起及时调整作用。4当护栏的线形表现的流畅平顺时，再拧紧连接螺栓和拼接螺栓。5安装后的波形板应线形应顺适流畅，色泽一致，平整光滑，没有任何损坏。在公路路侧护栏的（起讫）点处应安装单包型圆头式端头护栏或地锚式端头护栏以上就是波形护栏板厂家给大家分享的护栏板的安装步骤及施工注意事项相关内容。希望小编的分享能帮助到大家。

公路防护栏安装施工方案公路防护栏安装施工方案公路防护栏安装施工方案公路防护栏安装施工方案公路防护栏安装施工方案公路防护栏安装施工方案

波形护栏，波形梁护栏，波形梁钢护栏，公路防护栏，公路防撞栏，公路栏杆，双波波形护栏，波形护栏厂家，波形护栏价格

波形护栏

根据施工图和监理工程师提供的原理基准点、基准线和参考标高等书面资料，采用经纬仪、水位仪、测距仪等测量仪器进行放样。以确保放样的准确和立柱的线形。放样后，确认立柱施工将不会造成地下设施的损坏，否则应根据监理工程师意见，调整立柱位置或采用混凝土基础。A.一般采用打入式设置立柱，立柱打入时进行准确无误的定位，以确认每根立柱垂直竖立，埋入牢固。立柱安装时，达到符合设计图规定的埋(嵌)入深度。B.无法采用打入法施工时，采用开挖法埋设立柱，埋设立柱时，回填土采用良好的材料分层夯实(每层不超过15cm)，回填土的压实度不小于相邻土基。C.打入困难或石质路段及因立柱打入部位恰逢构造物顶部造成的填土高度不足时。

公路防护栏安装施工方案公路防护栏安装施工方案公路防护栏安装施工方案公路防护栏安装施工方案 波形护栏厂80元米(多图)-自流井区公路防护栏安装施工方案由四川成都波形护栏有限公司提供。四川成都波形护栏有限公司(www.tz1288.com)是四川成都,隔离栅、栏、网的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在波形护栏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创波形护栏更加美好的未来。