

# 桥梁护栏 山东飞龙桥梁护栏厂

产品名称	桥梁护栏 山东飞龙桥梁护栏厂
公司名称	山东飞龙金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区黑龙江路东首
联系电话	15965236522

## 产品详情

配合比：为了保证护栏混凝土表面光洁美观，对采用水泥和配合比十分重要，经过多次尝试，采用了如下的配合比，水：水泥：砂：0.5~1cm小石子：1~2cm大石子（0.5：1：1.74：1.52：1.85），水泥采用水泥厂生产的盾石牌525#普通硅酸盐水泥，水泥用量370kg，砂率34%，桥梁护栏，混凝土坍落度过大，混凝土易出现泌水现象，表面无光洁面，水痕明显；如果坍落度过小，不易振捣密实，蜂窝、气泡较多。混凝土用的原材料要求较严，砂子、小石子一定要过筛，用量要准确严格按配合比配料。

现在市场上我们可以很容易的就能够买到自己所需要的桥梁护栏，因为卖这产品的商家是非常多的，但是你确信买到的就是优质的吗？你购买的价格是低的吗？

市场虽然卖桥梁护栏的商家是很多的，但是他们产品质量并不一定都是合格的，有的商家为了多挣点钱就会出售质量不合格的产品，所以我们在购买的时候应该非常的小心，要在众多的卖家当中找到优质的桥梁护栏购买。当然在挑选商家的时候还要注意价格，并不能为了优质而花冤枉钱吧。所以我们要选就选性价比高的桥梁护栏。

安全性评价标准是进行桥梁护栏性能评判的重要依据，作为桥梁护栏行业的标杆型企业，对此有比较多的了解，今天就来谈一下目前国际上普遍认同的桥梁护栏安全性能四个主要评判标准：

- 1、桥梁护栏结构完整性:这个标准要求桥梁护栏必须具有合适的几何尺寸.足够的结构强度和良好的力学性能.避免桥梁护栏结构破坏时桥梁护栏部件对车辆和乘员造成伤害。
- 2、车辆、乘员风险度:这个标准要求碰撞过程中车辆在特定时间间隔内的平均加、减速度及乘员的速度改变量必须在安全允许范围内。
- 3、桥梁护栏的吸能特性:这个标准要求利用桥梁护栏的塑性变形以及立柱的变形大限度的吸收车辆的动

能。

4、车辆的运行轨迹:这个标准要求发生交通事故时肇事车辆的行为要控制在一定的范围，特别是要控制车辆的回弹距离，以免造成二次事故。

桥梁护栏-山东飞龙桥梁护栏厂(在线咨询)由山东飞龙金属材料有限公司提供。山东飞龙金属材料有限公司(www.lcxh598.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东飞龙——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城市南环路南28号，联系人：杨经理。同时本公司(www.hlsite.cn)还是从事河南防撞护栏，河南防撞栏杆，河南桥梁防撞栏杆的厂家，欢迎来电咨询。