

石料摇摆筛供应商 嘉兴石料摇摆筛 中鑫机械质量保证

产品名称	石料摇摆筛供应商 嘉兴石料摇摆筛 中鑫机械质量保证
公司名称	新乡市中鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市开发区工业园2园
联系电话	18339528080

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中鑫机械设备有限公司

方形摇摆筛还内置有专门的清洁设备---弹跳球，它采用食品级的橡胶、硅胶制成，安全环保，在筛体运动过程中可以在筛网下的冲孔板上跳动，不断弹击金属网，在密闭条件下实现除尘，能清洁网孔，减少网孔堵塞，减少筛网维护时间，延长筛网使用时间。全封闭的机身不会使原料粉尘外泄，噪音也很小，低于75分贝，能明显改善工人工作环境，安全环保。当物料进入机器内部时，在筛网运动的带动下可以均匀分散于筛网表面，并以较高速度不断冲击网面，这个过程不断在每个筛面上进行，进而完成物料筛分。

平面回转筛的操作说明

1. 平面回转筛（筛分机械）安装好后应先进行空车运行(注意在筛体启动时，筛体应确实处于静止状态)，有异常情况应立即停车。检查故障发生原因(不正常原因多是四角吊杆安装高度不当所致)一切正常后方可带料运行。在使用过程中应使四根钢丝绳高度必须一致，调整时松开吊杆府上的锁，调节机架顶上的螺帽便可调整钢丝绳的长短，达到四根钢丝组长短一致，然后拧紧锁紧螺母。
2. 正确确调整物料的流量，流量过大，则物料在筛体底部堆积太厚，筛体过重，转动幅度就会减小，可能导致进一步的堆积，以致使筛子发生过载。

3. 松开垂直吸风道上的蝶形螺母调节风门轴连板可以调节吸风量及吸风速度，石料摇摆筛哪家好，调节过程中应避免风速过高或过低，吸风效果可通过后部有机玻璃明显地观察到。
4. 筛体的回转速度不得超过400r.min-1，否则将产生机械过载。
5. 筛体上的大、小杂质的出口应配有接斗。
6. 设备在运转过程中，利用弹跳的橡皮球来清理被谷物或杂质堵塞的筛孔。若发现有堵塞现象可人工用刷帚轻轻扫除，也可在停机时，拆下筛格轻轻磕打，禁止用铁器或手掌拍打筛面，防止产生凹凸不平现象。若筛面筛孔选择不当则应调整适宜筛孔的筛面。
7. 设备出厂时所用的电机、三角皮带轮、橡皮球等不得用不同型号、规格来代替。
8. 平面回转筛筛体在运动中，回转直径过小，嘉兴石料摇摆筛，可在偏重块上加钢垫片，尺寸与偏重块一致，厚度约5mm，用以增大回转直径。回转直径不得大于18mm，否则将产生机械过载。

平面回转筛特点

- 1、该平面回转筛有分全封闭结构和敞开式结构。全封闭结构具有对筛分精细粉末中，粉尘不飞扬，采用偏重平衡，使筛机振动小、噪音低，符合环保要求。敞开式结构适合颗粒度较大物料的筛分和筛选，对于投料方面能够有效的目测和掌控。
- 2、该筛具有组合圆周、椭圆、直线三种运动轨迹，筛分效果好，不破坏物料的原有的结构，适合多种物料的筛分和筛选。
- 3、配备有效的筛板安装系统，清洁方便，使筛板利用率高、寿命长，换筛板结构操作简便。
- 4、加强型万向基座，保证设备运转更平衡，亦可根据实际场地采用吊挂式结构满足客户需求。
- 5、该平面回转筛可以达到四层的有效筛分，石料摇摆筛加工，出料口可以按照客户需求出料。

平面回转筛使用行业

食品，石料摇摆筛供应商，化工，矿物，塑料，回收，其它。

典型应用：粮食筛分，尿素筛分，复合肥筛分，磷酸二铵筛分，硅合金筛分，陶粒筛分，纯碱筛分，芒硝筛分，石墨筛分，PVC成品粉末筛分，活性炭筛分，碳化硅筛分，磨料筛分，焊剂筛分，木片筛分，茶叶筛分等。

石料摇摆筛供应商-嘉兴石料摇摆筛-中鑫机械质量保证(查看)由新乡市中鑫机械设备有限公司提供。新乡市中鑫机械设备有限公司(www.xxzhongxin.cn)是一家从事“甲带给料机,装车闸门,滚轴筛,高幅筛”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“中鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使中鑫机械在输送设备中赢得了众客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!

