

别墅铝艺楼梯 铝艺楼梯 墨色江南铝制品

产品名称	别墅铝艺楼梯 铝艺楼梯 墨色江南铝制品
公司名称	苏州墨色江南铝制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区渭塘镇凤凰泾墨色江南
联系电话	18051758726

产品详情

楼梯栏杆高度的强制性标准

外廊、内天井及上人屋面等处一般都是交通和疏散通道，人流较集中，特别在紧急情况下容易出现拥挤现象，因此临空处栏杆高度应有安全保障。根据我国国家标准GB10000088《中国成年人人体尺寸》资料换算成年男子人体直立状态下的重心高度1006.80mm，穿鞋后的重心高 $1006.8\text{ mm}+20\text{ mm}=1026.80\text{ mm}$ 因此对栏杆的最z低安全高度确定为1.05m。对于中高层、高层住宅，由于人们登高和临空俯视时会产生恐惧的心理，而造成不安全感，如适当提高栏杆高度将会增加人们心理的安全感，故比低层、多层住宅的要求提高了0.05m，即不应低于1.10m。

楼梯设计规范数据，供参考：

1、室内楼梯踏步的斜度设计规范

踏步的斜度通常是由层高、洞口周遍的空间大小条件来决定的。楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。

2、室内楼梯板设计规范

楼梯板的规格包括踏板和立板的规格，一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽，铝艺楼梯，立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米，一般在28厘米最z舒适。立板的高度应不高于20厘米，一般在18厘米最z舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的，否则容易使人摔倒。

楼梯栏杆高度的强制性标准

有儿童活动的场所，栏杆应采用不易攀登的构造。楼梯、扶手、栏杆应符合下列规定：

- 1、楼梯除设成人扶手外，铝艺楼梯哪家好，并应在靠墙一侧设幼儿扶手，其高度不应大于0.6米。
- 2、楼梯栏杆垂直杆件之间的净距不应大于0.11米。当楼梯井净宽度大于0.2米时，必须采取安全措施。
- 3、住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，铝艺楼梯安装，其杆件净距不应大于0.11m。
- 4、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距也不应大于0.11m。

别墅铝艺楼梯-铝艺楼梯-墨色江南铝制品(查看)由苏州墨色江南铝制品有限公司提供。苏州墨色江南铝制品有限公司（www.szmsjn.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。墨色江南铝制品——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州市相城区渭塘镇凤凰泾墨色江南，联系人：曾先生。