

岩石破碎剂厂家直销 嘉泽建材 赣州岩石破碎剂

产品名称	岩石破碎剂厂家直销 嘉泽建材 赣州岩石破碎剂
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区树木岭31号
联系电话	18890330053 18890330053

产品详情

嘉泽破碎剂是一种粉末材料，使用前需与清洁冷水进行充分混合。即按一包药剂加 30 % ~ 34 % 的水 (重量比) 来调配浆水，也就是大约将 1.5 L ~ 1.7 L 水倒入搅拌容器中，岩石破碎剂厂家报价，再缓缓倒入一袋 5 kg 破碎剂充分地搅拌成流动性的浆体，如用手搅拌时要戴橡胶手套。

将拌和好的破碎剂浆体迅速倒入孔内后，并用略小于钻孔的捅杆捣实捅紧，灌满后立即用海绵或布料头将孔口塞住。在操作过程中必须要将药剂全部装满孔深的 100 %。工人在施工中，必须保证配合默契，要做到随清孔、随拌药、随灌药，已经发烫或开始冒气的药剂不得向孔内填注，赣州岩石破碎剂，要少拌勤装，才能保证好的施工效果，在灌孔作业完毕后，岩石破碎剂厂家直销，安排专人进行看护，无关人员不得靠近，预防喷孔发生时，造成人员安全事故。

长沙嘉泽建材科技有限公司专业提示药剂搅拌的方法：根据季节及气温选择相适应的嘉泽HSCA破碎剂型号药剂，岩石破碎剂公司哪家好，按实际膨胀剂用量多少，将粉末状药剂与水倒入盆中混合在一起迅速搅拌成具有流动性的稠浆为止。对于从上往下钻的垂直孔，水与药剂的重量之比一般为0.34比1。例如，5kg的药剂兑1.7kg的水。对于水平孔、斜孔以及从下往上钻的垂直孔，水与药剂的重量之比一般为0.28比1。一般情况下，水的温度应该与气候温度一致。反应效果不理想，通常都与气候温度有关。如果气候温度低于0，建议在混合前对水进行加热至20 -30。搅拌时可用木棍或手提式搅拌机搅拌，待搅合均匀，使之成为流质糊状或胶泥状后，迅速倒入孔内即可。搅拌时应将药剂慢慢倒入已经配兑好的水中，而不是将水慢慢倒入药剂中。在倒入时应不停地搅拌。倒入和搅拌的速度要快，从药剂加入水中至灌入钻孔结束的时间应控制在5-10分钟以内，否则易冲孔。

嘉泽建材岩石膨胀剂、无声膨胀剂、混凝土养护剂、混凝土脱模剂、脱模漆等产品，广泛应用于国家工程建设项目：铁路建设工程，长株潭城际铁路建设工程，过江隧道，房地产项目桩工程、市政规划沟渠开挖工程、高架桥施工修复工程、公路桥面混凝土破碎工程、矿山石材开采工程等一系列工程，销售终端遍布全国，在客户群体中嘉泽建材享有“高品质”、“高信誉”“服务完善”的良好信誉度和知名度。承接各类工程材料供应：岩石静态开采，钢筋混凝土无声破碎拆除，矿山开采、隧道开挖、孔

桩挖掘、瓷砖地面防滑等工程。

岩石破碎剂厂家直销-嘉泽建材-赣州岩石破碎剂由长沙嘉泽建材科技有限公司提供。长沙嘉泽建材科技有限公司（www.csjiaze.com）是一家从事“无声膨胀剂,岩石破碎剂,无声破碎剂,静态膨胀剂,岩石膨胀剂等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“嘉泽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使长沙嘉泽在特种建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！