

# 安徽华创 布袋除尘器 北京除尘器

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 安徽华创 布袋除尘器 北京除尘器 |
| 公司名称 | 安徽华创环保设备科技有限公司   |
| 价格   | 面议               |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 安徽省界首市西城科技园机械产业园 |
| 联系电话 | 18756892888      |

## 产品详情

当气体与水滴有相对运动时，由于水滴的环绕气膜作用，布袋除尘器，当气体接近水滴时，气体流线将绕过水滴而改变流向，运动轨迹由直线变为曲线，而粒径大和密度大的尘粒则力图保持原来的流线而与水滴相撞，尘粒与水滴相碰状接触后凝聚为大颗粒，并被水流带走。显然，与含尘气体的接触面积越多（水滴直径越小，水滴越多），碰撞凝集效率越高；当尘粒的密度、粒径以及相对速度越大，滤筒式除尘器，碰撞凝集效率越高；气体的黏性、水滴直径以及水的表面张力越大，碰撞凝集效果越低。

除尘就是通过除尘器（Duster）分离空气中的粉尘以达到净化空气或回收物料的目的。除尘的效果取决于粉尘的性质和除尘器的性能。小编在这里重点介绍除尘器的工作原理及分类。

除尘机理：所谓除尘就是利用一定的外力作用使粉尘从空气中分离出来，它是一个物理过程，使粉尘从空气中分离的作用力主要有：机械力：包括重力，离心力和惯性力；阻流作用：包括介质的筛滤作用，尘气绕流的接触阻流作用和扩散接触阻流作用；凝聚作用：通过加湿，蒸汽凝结，北京除尘器，超声波等作用，使细尘粒凝聚而从空气中分离；静电力：利用静电力使带电尘粒从空气中分离。

粉尘浓度和颗粒对爆1炸的影响，粉尘浓度可燃粉尘爆1炸也存在粉尘浓度的上下限。该值受点火能量、氧浓度、粉体粒度、粉体品种、水分等多种因素的影响。采用简化公式，可估算出爆1炸极限，一般而言粉尘爆1炸下限浓度为20~60g/m<sup>3</sup>，上限介于2~6kg/m<sup>3</sup>。上限受到多种因素的影响，其值不如下限易确定，通常也不易达到上限的浓度。所以，下限值更重要、更有用。

安徽华创(图)-布袋除尘器-北京除尘器由安徽华创环保设备科技有限公司提供。安徽华创(图)-布袋除尘器-北京除尘器是安徽华创环保设备科技有限公司( [www.huachuangep.com](http://www.huachuangep.com) )今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 姜经理。