

机械密封H76 50 三亚机械密封 天津三雨

产品名称	机械密封H76 50 三亚机械密封 天津三雨
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀贸易有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--格兰富水泵专用机械密封】

密封的分类密封可分为相对静止接合面间的静密封和相对运动接合面间的动密封两大类。

静密封主要有点密封，机械密封H76-35，胶密封和接触密封三大类。根据工作压力，静密封由可分为中低压静密封和高压静密封。中低压静密封常用材质较软，垫片较宽的垫密封，高压静密封则用材料较硬，机械密封H76-50，接触宽度很窄的金属垫片。

动密封可以分为旋转密封和往复密封两种基本类型。按密封件与其作用相对运动的零部件是否接触，可以分为接触式密封和非接触式密封。

一般说来，接触式密封的密封性好，但受摩擦磨损限制，机械密封H76-65，适用于密封面线速度较低的情况。非接触式密封的密封性较差，适用于较高速度的场合。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--凯泉WQ专用机械密封】

安装与停运

- 1、启动前应保持密封腔内充满液体。对于输送凝固的介质时，应用蒸气将密封腔加热使介质熔化。启动前必须盘车，以防止突然启动而造成软环碎裂。
- 2、对于利用泵外封油系统的机械密封，应先启动封油系统。停车后最后停止封油系统。
- 3、热油泵停运后不能马上停止封油腔及端面密封的冷却水，三亞机械密封，应待端面密封处油温降到80度以下时，才可以停止冷却水，以免损坏密封零件。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--天津三雨机械密封】

机械密封是靠一对或数对垂直于轴作相对滑动的端面在流体压力和补偿机构的弹力(或磁力)作用下保持贴合并配以辅助密封而达到阻漏的轴封装置。常用机械密封结构由静止环(静环)1、旋转环(动环)2、弹性元件3、弹簧座4、紧定螺钉5、旋转环辅助密封圈6、和静止环辅助密封圈8等元件组成，防转销7固定在压盖9上以防止静止环转动。

机械密封H76-50-三亞机械密封-天津三雨由天津市三雨泵阀贸易有限公司提供。天津市三雨泵阀贸易有限公司(www.tjsanyu.com)为客户提供“机械密封,机械密封件,机封,轴封,水封,水泵配件等”等业务,公司拥有“三雨”等品牌。专注于密封件等行业,在天津 天津市有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:陈经理。