

速冻库改装 就选择宥冰制冷设备 速冻库

产品名称	速冻库改装 就选择宥冰制冷设备 速冻库
公司名称	杭州宥冰制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区高桥镇彩虹路123号
联系电话	17767137644

产品详情

冷库的总体布局包括平面布置和立体布置两部分。

1、平面布置首先要符合制冷工艺的要求和物流进出库的方便，尤其是冷却间的布置一定要服从生产的流程，尽可能为生产流水线创造方便条件。对于有异味和残次食品，可为其设置专门库房，分开布置。对同时有冷却物冷藏间和冷藏间的冷库平面布置，要明确划分冷热区，即高温库区与低温库区在温差较大的区域，应设置穿堂或于库门处设置回笼间，这样既可方便制冷系统管道的布置、减少耗冷量和隔热工程量，又能避免热货进库时容易出现的器物现象。分发间、穿堂、电梯、楼梯间的布置，门口的大小、位置、数量和月台连接要满足使用的需要和便利。

2、立体布置一般应考虑两个方面的问题。在多层冷库中，同一楼层内应尽量布置同一温度的库房，在以冷藏物为主的冷库中，速冻库多少钱，可把冷却物冷藏间布置在地下室，这样可以简化地墙隔热层施工。同温度库房的间隔墙体及上下楼层间的楼板可不设隔热层。但对于某些生产性冷库，如进出库频繁，库存量变化大，温度不易稳定的库，可考虑在某些层设置适宜额隔热层。在设计多层冷库时，另一个需要考虑的是垂直运输量的计算。

冷库的保养

一、冷库地面保养，一般小型装配式冷库的地面使用保温板，使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水，如果有冰，清理时切不可使用硬物敲打，速冻库，损坏地面。

二、冷库密封部位保养，由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成，因此板之间存在一定的缝隙，施工中这些缝隙会用密封胶密封，防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。

三、冷库安装完毕或长期停用后再次使用，降温的速度要合理:每天控制在8-10 为宜，速冻库改装，

在0 时应保持一段时间。

四、冷库库板保养，注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀，严重的会使库体局部保温性能降低。

宥冰制冷冷库优势：

1、宥冰制冷凭借专业的技术实力，强大的营销网络和完善的售后服务体系，在制冷行业迅速崛起；在大型冷库市场中占据了大量的市场份额。

2、宥冰制冷冷库的设计图纸有专属设计院进行核查审批，充分做到技术先进、保护环境、经济合理、安全适用的设计要求，符合国家现有的设计标准。

3、成立以来，速冻库价格，以设计方案，过硬的建造技术以及以客户为本的企业观念，赢得了客户的广泛好评和认可。

速冻库改装-就选择宥冰制冷设备-速冻库由杭州宥冰制冷设备有限公司提供。“冷藏库,速冻库,冷冻库”就选杭州宥冰制冷设备有限公司（www.hzyoubing.cn），公司位于：杭州市富阳区高桥镇彩虹路123号，多年来，宥冰制冷坚持为客户提供好的服务，联系人：张昆。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宥冰制冷期待成为您的长期合作伙伴！