

门窗密封条安装 门窗密封条 密友塑胶

产品名称	门窗密封条安装 门窗密封条 密友塑胶
公司名称	杭州密友塑胶五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山区文明路870号
联系电话	18868108799

产品详情

杭州密友塑胶五金有限公司主要生产各种三元乙丙（EPDM）橡胶密封条、橡塑(PVC)密封条、橡胶模压件、橡胶垫、硅胶条、等各种挤出模压橡胶制品，可按需订做。

三元乙丙（EPDM）密封条：是耐臭氧脆化较为好的材料，EPDM能够与钢链、不锈钢丝编织带、TPE、丝绒布、植绒布、PU涂层、有机硅材料涂层等复合型，一般状况下EPDM密封条可平稳应用十几年。也可具备优良耐臭氧性能及优良抗老化性能的氯丁橡胶（CR）。可是充分考虑常见塑胶粒的加工工艺性能，有时候还必须采用并用橡胶，如纯天然橡胶（NR）与CR及丁苯橡胶（SBR）三种橡胶并用或高压聚乙烯（PE）、EPDM及NR橡塑制品并用型以改善耐臭氧性。可是制造时较为繁杂，生产率不高。

杭州密友塑胶五金有限公司主要生产各种三元乙丙（EPDM）橡胶密封条、橡塑(PVC)密封条、橡胶模压件、橡胶垫、硅胶条、等各种挤出模压橡胶制品，门窗密封条厂，可按需订做。

门窗密封条在用途上可以分为三大类：玻璃密封条、门扇门套密封条和毛条。门扇门套密封条在塑钢门窗、铝合金门窗以及木质门窗中起到了密封、防水等作用。密封条对于材质的要求很高，首先必须要具有很强的拉伸能力和弹性，以及较好的耐温性和抗老化性。同时为了保证密封条与型材的紧密接触，密封条的断面结构必须与门窗型材相匹配，一般适用于悬窗以及折叠门窗上。

密封条一般用作门窗上，关键功效是使玻璃和框扇更为密不可分，进而确保门框的密封性。此外，窗门密封条安装要整平、不可以打卷、拉申，连接头要低于1MM，过交流会使装饰条压不进来，过小会使密封条密封胶条非常容易掉下来，门窗密封条安装，玻璃和扇体都不密不可分。1、安装窗门密封条时，要将槽口内的脏物清除整洁，门窗密封条，针对玻璃的放置要确保两边空隙匀称，避免撞击挪动，偏移槽口管理中心。2、密封条不可以拉得太紧，安装时要包镶及时，表层竖直，要和玻璃、玻璃槽口密不可分触碰，门窗密封条价格，使玻璃附近支承匀称。3、用密封条将玻璃挤住，随后空出补胶间隙，补胶的深层不可以低于5mm，在胶干固前，要维持玻璃不会受到震动。4、窗门上的毛条要和框扇四周密封性密不可分。5、毛条规格型号会危害移门窗密性特性，全部毛条规格型号过大或竖毛过高，会使装配线艰难

，使窗门挪动阻力扩大，非常是打开时的初阻力和关掉时的阻力很大。

门窗密封条安装-门窗密封条-密友塑胶(查看)由杭州密友塑胶五金有限公司提供。杭州密友塑胶五金有限公司(www.hzmymft.cn)是从事“密封条”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张成洋。