

# 高压釜 自控反应釜厂家 高温高压釜厂

产品名称	高压釜 自控反应釜厂家 高温高压釜厂
公司名称	威海自控反应釜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市环翠旅游度假区九华路
联系电话	18606311939 18606311939

## 产品详情

1)高位高压反应釜去除夹套或改善夹套结构。由于腐蚀是在夹套内腐蚀介质形成积液，而且长时间未被排尽，因此

可去除夹套，改用内置式盘管，或改善夹套结构，在夹套低处开设排污口，从而有利于积液的排除。

2)夹套用水含氯离子浓度应小于25 mg / L。

3)喷丸处理。对于有大小和正负之别的残余应力，当其与外力叠加时，高压釜，有可能成为适宜于应力腐蚀

开裂的状态，高温高压釜厂，也有可能是相反的状态。就残余应力而言，如压缩残余应力存在于与腐蚀介质相接触的部

我司是国内权威的高温高压反应釜生产企业。主要生产用于科研院所、大专院校以及化工、制药、染料生产、食品及生物化工等各类大、中、小型的磁力反应釜。

威霸品牌高温高压反应釜主要由反应器、搅拌器及传动系统、冷却装置、安全装置、加热炉等组成。

1、釜体、釜盖采用1Cr18Ni9Ti不锈钢加工制成，釜体通过螺纹与法兰联接，釜盖为正体平板盖，两者由周向均布的主螺栓、螺母紧固联接。

2、反应釜主密封口采用A型的双线密封，其余密封点均采用圆弧面与平面、圆弧面与圆弧面的线接触的

密封形式，依靠接触面的高精度和光洁度，达到良好的密封效果。

- 3、釜体外装有桶型碳化硅炉芯，电炉丝穿于炉芯中，其端头由炉壳侧下部穿出，通过接线螺柱，橡胶套电缆与控制器相连。
- 4、釜盖上装有压力表，防爆膜安全装置，汽液相阀，温度传感器等，便于随时了解釜内的反应情况，调节釜内的介质比例，高温高压釜，并确保安全运行。
- 5、联轴器主要由具有很强磁力的一对内、外磁环组成，中间有承压的隔套。搅拌器由伺服电机通过联轴器驱动。控制伺服电机的转速，便可达到控制搅拌转速的目的。
- 6、隔套上部装有测速线圈，连成一体搅拌器与内磁环旋转时，不锈钢高压釜多少钱，测速线圈便产生感应电动势，该电势与搅拌转速相应，该电势传递到转速表上，便可显示出搅拌转速。
- 7、磁联轴器与釜盖间装有冷却水套，当操作温度较高时应通冷却水，以及磁钢温度太高而退磁。
- 8、轴承采用1Cr18Ni9Ti不锈钢轴承或高强防腐石墨，耐磨损，且维护周期长。

- 1、高温高压反应釜开机前减速机注入46#机械油，打开电机防护罩用手转动风叶检查有无卡怠现象，搅拌桨有无刮壁现象，清理釜内污物，方可开机。空车运转了30分钟没有不正常的噪音、振动，才可以正式的投料生产。
- 2、高温高压反应釜要在定的地点使用，并按照使用说明进行操作。
- 3、查明刻于主体容器上的试验压力、使用压力及高使用温度等条件，要在其容许的条件范围内进行使用。

#### 高压釜-自控反应釜厂家-

高温高压釜厂由威海自控反应釜有限公司提供。威海自控反应釜有限公司（[www.weibafyf.cc](http://www.weibafyf.cc)）是山东威海,反应器的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在自控反应釜领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创自控反应釜更加美好的未来。同时本公司（[www.weihaiyaoyafu.com](http://www.weihaiyaoyafu.com)）还是从事高压釜，加氢高温高压釜，磁力搅拌高压釜的厂家，欢迎来电咨询。