

# 吕梁柔性密封气动插板门百叶窗式调节门 明通厂家推荐

产品名称	吕梁柔性密封气动插板门百叶窗式调节门 明通厂家推荐
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

## 产品详情

供应优质方型风道插板门.插板门质量可靠、远销海内外。

方型风道插板门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断(物料直径 50mm)。

插板门，方型风道插板门结构特点：

结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于10mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。

插板门电动插板门是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门。电动插板门启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，电动插板门只能做全开和全关，不能做调节和节流。闸板有两个密封面，较常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异。电动插板门执行器故障解析：电动插板门的电动执行器通电后发现电源指示灯不亮，伺放板无反馈，给信号不动作的原因一般因电源指示灯不亮，首先检查保险管是否开路，经检查保险管完好，综合故障现象，可以推断故障有可能发生在伺放板的电源部分，接着检查电源指示灯，用万用表检测发现指示灯开路，更换指示灯故障排除。在一个就是电动插板门的执行器的执行机构通电后，给信号开可以，关不动作。应先仔细检查电动插板门的反馈线路，确认反馈信号无故障，给开信号时开指示灯亮，钢制电动插板门百叶窗式调节门，说明开正常，给关信号时关指示灯不亮，说明关可控硅部分有问题，首先检查关指示灯，用万用表检测发现关指示灯开路。

明通电力专业生产插板门.手动方形插板门质量上乘、欢迎来厂选购。

手动方形插板阀、手动方形插板门主要性能参数

型号 QLVD-I

公称压力 0.05 MPa

壳体试验压力 0.075 MPa

驱动方式 气动

气源气压 0.4-0.6Mpa

介质流速 28m/s

适用温度 ( ) 350

适用介质 固体物料、晶体料等、空气、烟气

结构特点

手动方形插板阀、手动方形插板门结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、装拆方便;特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整开度。采用优质碳素钢焊接结构，其强度高、性能好、使用寿命长。

吕梁柔性密封气动插板门百叶窗式调节门-明通厂家推荐由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司 ( www.mtdl300.com ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。明通电力——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市盐山县五里窑工业区，联系人：魏盛。