

三雨泵阀 机械密封CVL20 2 荆门机械密封

产品名称	三雨泵阀 机械密封CVL20 2 荆门机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀贸易有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

形密封圈的截面呈V形。主要用于液压缸活塞和活塞杆的往复运动密封。

根据V形圈使用的材料，可分为纯橡胶V形圈、夹织物（夹布橡胶）V形圈及塑料材质的V形密封圈的机械物理性能较差，故应用尚少。

特点：

1、 耐压性能好，使用寿命长。

2、 根据使用压力的高低，可组合成多个叠合使用的V形圈密封装置，并可调整压紧力来获得好的密封效果。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

泵在停一段时间后再启动时发生泄漏，机械密封CVL20-2，这主要是因为摩擦副附近介质的凝固、结晶，摩擦副上有水垢、弹簧腐蚀、阻塞而失弹。

泵轴扰度太大。

几点建议

高温重质油泵用机械密封的选用

对石化行业来说，高温重质油泵用机械密封的选用一直是一大难题，例如催化裂化油浆泵、回炼油泵、常压塔底泵、初馏塔底泵、减压塔底泵、延迟焦化的辐射进料泵等。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

改进措施

a.改变弹性元件结构：将弹性元件由弹簧改为波纹管，波纹管既是弹性元件又是动环的辅助密封圈，省去原动环与轴套间的O型圈，只须在动环座尾处加一密封垫封住该处的物料，荆门机械密封，这样既解决了O型圈密封与补偿的矛盾，又将原准静密封改为完全静密封，使密封的可靠性提高。降膜吸收器改用波纹管还省去了弹簧机械密封的传动销以及动环与动环座之间的配合面，避免了由固体颗粒物的沉积而引起的动环动作失灵，进一步提高了机封的整体性能。波纹管既提供弹性补偿又提供扭矩，尾气吸收装置具有更好的追随性和补偿能力。

三雨泵阀(图)-机械密封CVL20-2-荆门机械密封由天津市三雨泵阀贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市三雨泵阀贸易有限公司（www.tjsanyu.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!