

温州挡板门报价 电动挡板门报价 龙江管道

产品名称	温州挡板门报价 电动挡板门报价 龙江管道
公司名称	盐山县龙江管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑东工业区
联系电话	13011982610 13011982610

产品详情

挡板门主要用于烟风管道系统中，作截断介质用，具有全开及全关功能，动作灵活，运行可靠，关闭后，能确保无介质泄露进入挡板门后管道内。对于普通介质，可以采用碳钢材料，对于腐蚀性介质，可以采用镍基合金材料。

三、百叶窗式挡板门结构及工作原理

FGD型挡板门主要由框架、叶片、主轴、密封片、空气密封系统、曲柄连杆机构、电动执行机构等部分组成（如设备总图所示）。框架采用钢板预成形，焊接制造；叶片由上、下两块面板及中间加撑筋焊接成空腔结构，主轴与叶片焊成整体；薄形弹性密封片，

挡板门，挡板门的安装形式

挡板门一般情况下该如何存放呢？今天我们来了解一下：

- 1)挡板门必须存放在干燥的水平表面上，即在平整的地面加方木支撑，支撑点在挡板门四周的框架上。支撑间的距离必须适当以避免挡板门偏斜。挡板门与地板之间必须有足够的距离，避免挡板门摆臂等附件的干涉及污染。
- 2) 挡板门四周应有必要的防护措施，电动挡板门报价，以防止碰撞损坏等。
- 3) 带有不锈钢部件的挡板门（密封，金属板衬里等）必须保护起来，避免损伤。

亲，以上是我们江苏巨正机械有限公司为您介绍的一些关于挡板门存放的注意事项，烟道挡板门报价，希望对您有所帮助

脱硫挡板门的说明分哪几部分？

- 1、该风门因风道内含有易腐蚀，温州挡板门报价，选用Q235外包316L材质进行设计制作，具有耐高温耐腐蚀，使用寿命长等特点。
- 2、为了使风门门板在高温情况下不易变形，双层板之间设有加强筋，单层板厚度5mm，风门总厚度600mm。风门轴头、轴瓦、轴套、轴分别选用几种不同耐高温、耐磨、耐腐蚀材料制作。
- 3、电动装置和风门轴连为一体，无间隙，关闭后漏风率小于0.1%。
- 4、电动装置上设有多功能限位装置，开关到位准确无误。

烟道挡板门的结构：烟道挡板门每层挡板上装有密封元件外，同时两层挡板中间的空腔需要注入密封空气，以靠风压提高挡板门的密封性。烟道挡板门的密封空气由一台密封风机产生。密封气压力一般比烟气大压力高0.5 kPa以上，脱硫烟气挡板门报价，烟道挡板门密封空气站按烟气的温度装配有电加热器，将密封用的空气加热至一定温度，有效地缩小双层挡板之间的温差变形和热变形应力，提高密封可靠性；并且可以防止门板结露产生“灰凝结垢”。百叶片的数量可根据烟道尺寸选择，一般高度500毫米为一级规格。

温州挡板门报价-电动挡板门报价-龙江管道(推荐商家)由盐山县龙江管道设备制造有限公司提供。盐山县龙江管道设备制造有限公司(www.czgdpjgs.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙江管道——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市盐山县五里窑东工业区，联系人：刘静。