

# 绿宝 电缆价格合理 防爆矿用电缆 陕西矿用电缆

产品名称	绿宝 电缆价格合理 防爆矿用电缆 陕西矿用电缆
公司名称	绿宝电缆（集团）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站高新区天水路
联系电话	15755145491 15755145491

## 产品详情

矿物电缆施工要点：

接头处易受潮。电缆的绝缘层是由矿物氧化镁组成，在电缆头施工中，电缆端头剥开后导体裸露时，容易与空气中的水分发生化学反应，而生成能导电的氢氧化镁。

电缆回路应标明编号，在每个回路终点，始点，中间接头处等分别标明回路编号，相序。以免出现相序回路过多造成错误。

矿物绝缘电缆在工程中多为单芯电缆组成回路，故容易在电缆固定金具中产生涡流。若涡流过大不仅会造成大量的损耗，还使电缆的固定金具老化速度加快，所以在实际施工中应尽量避免产生涡流或将涡流最小化。因此，现场通常电缆固定金具需防涡流措施，同时采用合理电缆相序排列使涡流量最小。

矿用电缆矿用电缆均为阻燃电缆，是煤矿企业使用的电力电缆电缆的简称，都应经过安标国家矿用产品安全标志中心颁发矿用产品安全标志证书。

井下矿用电缆正确选用：

- 一、井下使用的橡套电缆必须采用阻燃电缆。
- 二、井下电缆严禁采用铝包电缆。
- 三、移动式 and 手持式电气设备应使用专用橡套电缆。
- 四、电缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差适应。

五、矿用电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。

六、必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。

矿用电缆的连接在运行当中起到至关重要的位置，它关系到日后生产运行及安全。

### 矿用电缆的导体紧压工艺

铝合金电缆导体采用8000系列铝合金，采用特殊紧压工艺，为了控制电缆外径，一般紧压系数控制在0.92以上，通过最大极限的紧压，陕西矿用电缆，弥补铝合金在体积导电率上的不足，使绞合导体线芯如实心导体一般，防爆矿用电缆，明显的降低线芯外径，提高导电性能，考虑到铝合金材料的硬度，在紧压、退火过程中，矿用电缆哪家好，一定要选取合适的模具、绞合速度、退火温度，以保证铝合金导体形状均匀、紧压效果优良。为达更好的紧压效果，可根据线芯截面选用不同的设备进行绞制紧压，小截面线芯采用管式绞线机;中等截面线芯采用辊压成型绞线机;大截面线芯采用框式绞线机。

绿宝 电缆价格合理(图)-防爆矿用电缆-陕西矿用电缆由绿宝电缆（集团）有限公司提供。“电力电缆”就选绿宝电缆（集团）有限公司（[www.lvbaodl.com](http://www.lvbaodl.com)），公司位于：安徽省合肥市新站区瑶海工业园内，多年来，绿宝电缆（集团）坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。绿宝电缆（集团）期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.jsjdlgs.com](http://www.jsjdlgs.com)）还是从事安徽计算机电缆，江苏计算机电缆，山东计算机电缆的厂家，欢迎来电咨询。