

# 履带拆装机厂家 奥莱机械 履带拆装机

产品名称	履带拆装机厂家 奥莱机械 履带拆装机
公司名称	山东奥莱机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区苏西工业园
联系电话	13173191972

## 产品详情

### 履带拆装机挖掘机履带拆装工具履带拆装机

SYB-2S-B型大排cm02量手动换向油泵

手动换向泵手摇力：50Kg

工作压力：高压0-63Mpa 低压4Mpa

工作流量：高压流量6ml/次 低压流量50ml/次

油箱容量(L):13L 介质：46#液压油

DBS1.2电动泵

电机功率：1.5KW 220V或380V

工作压力：0-63Mpa 工作流量：1.2L/min

油箱容量(L):16L 介质：46#液压油

液压油缸推力120T，履带拆装机，160T 行程，200mm

履带拆装机采用双向液压装置，压链机减少了油路，维修简便。重量较轻，不仅适于厂内使用也可随时随地到工地、野外作业。使用方便，操作灵巧，压链机分为电动和手动两种，用户可根据自己的实际情况自行选择。

## 履带拆装机

履带拆装机，利用液压能转变成机械能的原理，对履带式挖掘机之履带销实施拆卸的专用工具。以手电一体泵作为动力源，使油压千斤顶前移，从而顺利取下销轴。取代气割和锤击的落后方法，保证履带完好不受损伤。是履带挖掘机维修、装配中理想的专用工具。

履带拆装机的定位装置，其特征在于：包括定位座、定位顶芯以及至少三个相同的定位柱，所述定位座包含支撑座与定位套筒，履带拆装机厂家，定位套筒侧壁上设有至少三个与定位柱配合的通孔，各通孔均和定位套筒的中心线垂直，所描述的定位顶芯呈钉状，其固定端设有钉帽，并且它的工作端为圆锥体，同时圆锥体得抵住各定位柱的内端。本实用新型对照现有技术的有益效果是，镗缸机的定位装置的结构十分简单、使用方便、定位准确、成本低、易于实现、生产效率提高很多。

履带拆装机大节距 280mm 压链次数 120次/小时 主油缸行程 200mm 电机功率 1.5KW 主油缸推力 100T 电源 三项380V 系统大工作压力 60MPa

压链机采用了不同于原始设备的液压能转化原理，专业使用在拆卸履带的工作任务中。压链机不同于以往的传统履带拆卸方式，以前的技术主要是采取气割和锤击为主要工作原理，效率低，能耗大，而且机器出现事故造成企业工厂生产整体停滞的风险系数较高，设备笨重，操作的工人体力耗费巨大，是现在的体积轻巧，装置灵活，操作简单明确的优势明确的压链机所不能相提并论的。cm02

大节距 280mm 压链次数 120次/小时 主油缸行程 200mm 电机功率 1.5KW 主油缸推力 100T 电源 三项380V 系统大工作压力 60MPa

压链机采用了不同于原始设备的液压能转化原理，专业使用在拆卸履带的工作任务中。压链机不同于以往的传统履带拆卸方式，以前的技术主要是采取气割和锤击为主要工作原理，挖机履带拆装机图片，效率低，能耗大，而且机器出现事故造成企业工厂生产整体停滞的风险系数较高，设备笨重，操作的工人体力耗费巨大，小型挖机拆装机价格，是现在的体积轻巧，装置灵活，履带压链机

履带拆装机厂家-奥莱机械-

履带拆装机由山东奥莱机械有限公司提供。山东奥莱机械有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是山东 济宁 ,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奥莱机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创奥莱机械更加美好的未来。